

Sikafloor® Multicryl Plus

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 26931640

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	26931640
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3) Regulierung des Feuchtehaushalts (2.2) Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1) Widerstand gegen Chemikalien (6.1) Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2)
3	HERSTELLER:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 4 (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken bei geringen Leistungsanforderungen)
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	Nicht relevant

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte Technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen:	NPD	System 4	EN 1504-2:2004
Druckfestigkeit:	NPD	System 4	
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD	System 4	
Abriebfestigkeit (Taber-Test): ¹⁾	Massenverlust < 3000 mg	System 4	
Gitterschnitt:	NPD	System 4	
CO ₂ -Durchlässigkeit:	s _d > 50 m	System 4	
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse III	System 4	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	System 4	
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD	System 4	
Widerstand gegen Temperaturschock:	NPD	System 4	
Widerstand gegen Chemikalien:	NPD	System 4	
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff: ²⁾	Klasse I	System 4	
Rissüberbrückungsfähigkeit:	NPD	System 4	
Schlagfestigkeit:	Klasse I	System 4	
Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	≥ 2,0 (1,5) ³⁾ N/mm ²	System 4	
Brandverhalten:	E _{fl}	System 3	
Griffigkeit:	NPD	System 4	
Künstliche Bewitterung:	NPD	System 4	
Antistatisches Verhalten:	NPD	System 4	
Haftfestigkeit auf nassem Beton:	NPD	System 4	
Gefährliche Stoffe:	NPD	System 4	

¹⁾ Zusätzlich müssen die Anforderungen der EN 13813 erfüllt sein

²⁾ Bitte beziehen Sie sich auf die Sikafloor Chemical Resistance Chart

³⁾ Der Wert in Klammern ist der kleinste zulässige Wert je Ablesung

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Multicryl Plus
26931640
15.08.2018 , Version 2
1125

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Jochen Grötzinger
Funktion: Entwicklung
Stuttgart, 15.08.2018

Name : Dr. Stefan Kühner
Funktion: Marketing
Stuttgart, 15.08.2018

Name : Dr. Heinz Ehardt
Funktion: Qualitätskontrolle
Stuttgart, 15.08.2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Produktname	Harmonisierte Norm	DoP Nummer
Sikafloor® Multicryl Plus	EN 13813: 2002	63008086

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Multicryl Plus
26931640
15.08.2018 , Version 2
1125



08

EN 1504-2:2004

DoP No. 26931640

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notified Body Nicht relevant,

Oberflächenschutzprodukt – Beschichtung Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3)
Regulierung des Feuchtehaushalts (2.2) Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1)
Widerstand gegen Chemikalien (6.1) Zunehmender elektr. Widerstand (8.2)

Lineares Schrumpfen:	NPD
Druckfestigkeit:	NPD
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD
Abriebfestigkeit (Taber-Test):	Massenverlust < 3000 mg
Gitterschnitt:	NPD
CO ₂ -Durchlässigkeit:	$s_d > 50$ m
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	$w < 0,1$ kg/(m ² x h ^{0,5})
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD
Widerstand gegen Temperaturschock:	NPD
Widerstand gegen Chemikalien:	NPD
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff:	Klasse I
Rissüberbrückungsfähigkeit:	NPD
Schlagfestigkeit:	Klasse I
Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	$\geq 2,0$ (1,5)N/mm ²
Brandverhalten:	E _{fi}
Griffigkeit:	NPD
Künstliche Bewitterung:	NPD
Antistatisches Verhalten:	NPD
Haftfestigkeit auf nassem Beton:	NPD
Gefährliche Stoffe:	NPD

<http://dop.sika.com>**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Sikafloor® Multicryl Plus
26931640
15.08.2018 , Version 2
1125

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0
Telefax +49-711 80 09-321
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Multicryl Plus
26931640
15.08.2018 , Version 2
1125