

Sikafloor®-32 Pronto

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 51982448

| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS: | 51982448 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP): | EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 13813:2002 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 1119 |

Sikafloor®-32 Pronto 51982448 26.09.2018, Version 2 1131

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Getestetes System: mit Primer Sikafloor®-10 Pronto oder Sikafloor®-13 Pronto als Grundierung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------|
| Brandverhalten: | E _{fl} 1) | System 4 | |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR | System 4 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | System 4 | |
| Verschleißwiderstand: | ≤ AR1 ²⁾ | System 4 | |
| Haftzugfestigkeit: | ≥ B1,5 | System 4 | —— EN 13813:2002 |
| Schlagfestigkeit: | ≥ IR4 | System 4 | |
| Trittschallisoierung: | NPD | System 4 | |
| Schallabsorption: | NPD | System 4 | |
| Wärmedämmung: | NPD | System 4 | |
| Chemische Beständigkeit: | NPD | System 4 | |

¹⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09 Februar 2010 erfüllt das Produkt die Baustoffklasse E/E_{fl}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Jochen Grötzinger Funktion: Entwicklung Stuttgart, 26.09.2018 Name: Dr. Stefan Kühner Funktion: Marketing Stuttgart, 26.09.2018

Name: Dr. Heinz Ephardt Funktion: Qualitätskontrolle Stuttgart, 26.09.2018

mul

). Gritz

S. Tuknes

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

²⁾ Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate.

| Produktname | Harmonisierte Norm | DoP Nummer |
|----------------------|--------------------|------------|
| Sikafloor®-32 Pronto | EN 1504-2:2004 | 39408946 |

| | CE |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 08 |
| | EN 13813:2004 |
| D | OoP No. 51982448 |
| Sika Dout | tschland GmbH, Stuttgart |
| Sika Deut | |
| | otified Body 1119 |
| No | otified Body 1119 tel für die Anwendung in Innenräumen |
| No | |
| No Kunstharzestrichmört | tel für die Anwendung in Innenräumen |
| No Kunstharzestrichmört Brandverhalten: | tel für die Anwendung in Innenräumen |
| Kunstharzestrichmört Brandverhalten: Freisetzung korrosiver Substanzen: | tel für die Anwendung in Innenräumen Eft SR |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-32 Pronto 51982448 26.09.2018 , Version 2 1131



ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Telefon +49-711 80 09-0 Telefax +49-711 80 09-321 www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-32 Pronto 51982448 26.09.2018 , Version 2 1131

