

Sikafloor®-377

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 12421349

| | | |
|----|---|---|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S): | 12421349 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP): | EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 13813:2002 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 0921 1508 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-377

12421349

08.02.2018 Version 3

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Getestetes System mit Sikafloor®-161 (abgestreut mit Quarzsand 0.3-0.8mm), Sikafloor®-376, Sikafloor®-377 (mit 40% Quarzsand 0,1-0,3mm und abgestreut mit Quarzsand 0.3-0.8mm) und Sikafloor®-378

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|------------------------------------|-----------------------|----------|--|
| Brandverhalten: | B _{fl} | System 4 | EN 13813:2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR | System 4 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | System 4 | |
| Verschleißwiderstand: | ≤ ARO,5 ¹⁾ | System 4 | |
| Haftzugfestigkeit: | ≥ B2,0 | System 4 | |
| Schlagfestigkeit: | ≥ IR4 | System 4 | |
| Trittschallisoierung: | NPD | System 4 | |
| Schallabsorption: | NPD | System 4 | |
| Wärmedämmung: | NPD | System 4 | |
| Chemische Beständigkeit: | NPD | System 4 | |

¹⁾ Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate.

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Jochen Grötzing
Funktion: Entwicklung
Stuttgart, 08.02.2018

Name : Dr. Stefan Kühner
Funktion: Marketing
Stuttgart, 08.02.2018

Name : Dr. Heinz Ephardt
Funktion: Qualitätskontrolle
Stuttgart, 08.02.2018





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

| Produktname | Harmonisierte Norm | DoP Nummer |
|----------------|--------------------|------------|
| Sikafloor®-377 | EN 1504-2:2004 | 79350066 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-377

12421349

08.02.2018 Version 3





18

EN 13813:2004

DoP No. 12421349

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notified Body 0921, 1508

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Brandverhalten: | B _{fl} |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD |
| Verschleißwiderstand: | ≤ AR0,5 |
| Haftzugfestigkeit: | ≥ B2,0 |
| Schlagfestigkeit: | ≥ IR4 |

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-377

12421349

08.02.2018 Version 3



ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0
Telefax +49-711 80 09-321
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-377

12421349

08.02.2018 Version 3

