

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafast® SF-E 4.8

Befestiger für Linien- und Linearbefestigung

BESCHREIBUNG

Edelstahlbefestiger mit selbstschneidender Bohrspitze für die mechanische Befestigung der Sarnafil® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen. Sechskant-schraubenkopf SW 8 mm, lose verpackt.

ANWENDUNG

Sarnafast® SF-E 4.8 wird zur mechanischen Befestigung der Sarnafil® und Sikaplan® Kunststoffabdichtungsbahnen auf Stahltrapez- oder Holzuntergründen eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Trittsicher
- Einfache und schnelle Anwendung, insbesondere mit Setzautomaten
- Selbstschneidende Bohrspitze
- Recyclebar

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Edelstahl, V4A, 1.4401			
Lieferform	Karton			
Aussehen/Farbtone	Schraubendurchmesser: 4,8 mm Durchmesser Stützgewinde oben: 6 mm			
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.			
Lagerbedingungen	Sarnafast® SF-E 4.8 trocken lagern.			
Abmessungen	Länge	Artikel-Nr.	VPE	Gewicht / VPE
	45 mm	527068	250 St.	1,25 kg
	60 mm	533673	250 St.	1,75 kg
	120 mm	519745	500 St.	6,5 kg
	140 mm	519744	500 St.	7,5 kg
	160 mm	519742	500 St.	8,5 kg
	180 mm	519741	500 St.	9,5 kg
	200 mm	519740	500 St.	10 kg
Schraubenkopf	220 mm	519739	500 St.	11,5 kg
	▪ Sechskant SW 8 mm ▪ Kopfhöhe 4 mm			
Korrosionsbeständigkeit	Edelstahl			

SYSTEMINFORMATIONEN

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafast® SF-E 4.8

August 2025, Version 01.02

020945051100001039

Systemaufbau

ergänzende Systemprodukte:

- Sarnafast® Metallteller LVT 82x40 und LVT H 82x40
- Sarnabar® Befestigungsprofil S 6 (Lochdurchm. 6,5 mm)
- Sarnabar® Befestigungsprofil S 6/10 (Lochdurchm. 6,5 u. 10 mm)
- Sarnabar® Befestigungsprofil S 6/15 (Lochdurchm. 6,5 u. 15 mm)
- Sika® LVP-Universal

Einsetzbar für alle Sarnafil® und Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Der Einbau sollte von Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

VERARBEITUNG

In Kombination mit Sarnafast® Metallteller LVT 82x40, LVT H 82x40 oder Sarnabar® Befestigungsprofil kann die Sarnafast® SF-E 4.8 Schraube für folgende Untergründe verwendet werden:

Profiliertes Stahlblech $\geq$ 0,75 bis $\leq$ 1,5 mm Dicke	Mindesteinbautiefe: 20 mm
Vollholz $\geq$ 24 mm	Mindesteinbautiefe: 30 mm
Holzwerkstoffplatten $\geq$ 22 mm (keine Spanplatten)	Mindesteinbautiefe: 30 mm

Die Befestiger müssen das Stahlblech durchdringen.
Bestimmung der Schraubenlänge = Dachaufbau + Mindesteinbautiefe

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafast® SF-E 4.8
August 2025, Version 01.02
020945051100001039

BUILDING TRUST



RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafast® SF-E 4.8
August 2025, Version 01.02
020945051100001039

SarnafastSF-E48-de-DE-(08-2025)-1-2.pdf

