

## PRODUKTDATENBLATT

## Sikafloor®-03 Primer

Gebrauchsfertiger Dispersionsvoranstrich zur Grundierung von Untergründen vor dem Auftrag von Spachtelmassen und Fliesenklebern

## BESCHREIBUNG

Sehr emissionsarme Kunstharzdispersion mit hohem Eindringvermögen als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittler und Saugminderer für mineralische Untergründe. Für den Innen- und Außenbereich.

## ANWENDUNG

Sikafloor®-03 Primer ist geeignet als Grundierung:

- Auf calciumsulfat- und zementären Untergründen
- Auf Holzuntergründen, OSB-, und Spanplatten
- Als Zwischengrundierung bei mehrlagigen Aufbauten

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Gebrauchsfertig
- Gutes Eindringvermögen
- Verseifungsresistent
- Kurze Ablüftezeit
- Schnell trocknend
- Auf Fußbodenheizungen geeignet
- Leicht aufzutragen
- Aufsprühbar
- Haftungsvermittler
- Reststaubbinder
- Für Wand und Boden
- Für innen und außen

## UMWELTINFORMATIONEN

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup> : sehr emissionsarm
- Lösemittelfrei nach TRGS 610
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804

## PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Kunstharzdispersion
Lieferform	10 kg Kanister
Aussehen/Farbtone	Magenta
Lagerfähigkeit	12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Angebrochene Gebinde möglichst zügig verbrauchen.
Dichte	~1,0 kg/l

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	~150 g/m <sup>2</sup> abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und dem Auftragsgerät
-------------------	---

<b>Lufttemperatur</b>	+5 °C min. / +30 °C max.	
<b>Untergrundtemperatur</b>	+5 °C min. / +30 °C max.	
<b>Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen</b>	Wartezeiten vor dem Auftrag von Spachtelmassen und Fliesenklebern:	
	<b>Wartezeit</b>	<b>Untergrund</b>
	~10 Minuten	Auf zementgebundenen Untergründen (Zementestrich, Beton)
	~60 Minuten	Auf calciumsulfatgebundenen Untergründen
	~60 Minuten	Auf Holzuntergründen
Alle Angaben sind ca. Werte und gelten bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und Untergrundtemperaturen von +15 °C.		
Die Produktdatenblätter der verwendeten Spachtelmassen bzw. Fliesenkleber sind zu beachten.		

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

- Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit aufweisen.
- Er muss frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein.
- Trenn-, Sinterschichten o. ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen, Fräsen oder eine Grundreinigung zu entfernen.
- Wasserlösliche Klebstoffreste, z.B. Sulfitablaugekleber, sind vollständig zu entfernen.
- Alte wasserfeste Klebstoffreste weitestgehend entfernen.
- Calciumsulfatestriche vor dem Auftrag der Grundierung anschleifen.
- Holzuntergründe wie Span- und OSB-Platten müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein und keine Bewegungen aufweisen. OSB-Platten vor dem Auftrag der Grundierung grundsätzlich anschleifen.
- Bei Magnesiaestrichen Sikafloor®-02 Primer als Vorstrich einsetzen.
- Den Untergrund vor dem Auftrag der Grundierung mit einem leistungsfähigen Industriestaubsauger ab-

saugen.

### MISCHEN

Sikafloor®-03 Primer ist eine sehr emissionsarme Spezialgrundierung. Vor Gebrauch schütteln oder durchrühren.

### VERARBEITUNG

Sikafloor®-03 Primer mithilfe einer feinporigen Rolle, z. B. einer Schaumstoffrolle, gleichmäßig auf den trockenen Untergrund auftragen oder aufsprühen. Pfützenbildung vermeiden.

### GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse,

die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland CH AG & Co KG**  
Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711 8009-0  
Fax: +49 711 8009-321  
[info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

**PRODUKTDATENBLATT**  
**Sikafloor®-03 Primer**  
August 2025, Version 04.01  
020815120010000041

Sikafloor-03Primer-de-DE-(08-2025)-4-1.pdf

