

PRODUKTDATENBLATT

Dörr-Titanol® V

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich

BESCHREIBUNG

Dörr-Titanol® V ist ein lösungsmittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumenanstrich.

ANWENDUNG

Dörr-Titanol® V ist streichfähig und wird als Haftgrund zum Aufbringen weiterer Bitumenschichten auf sauberen und trockenen Beton-, Mauerwerks- und Metallflächen verwendet.

Nur für den Außenbereich verwenden!

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Gut zu verarbeiten da dünnflüssig
- Gute Penetration saugender Untergründe
- Geringer Materialverbrauch

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Lösungsmittelhaltiger Bitumenanstrich Bitumengehalt ≥ 60 Masse %
Lieferform	Metallgebinde: 10 oder 25 l
Aussehen/Farbton	schwarz
Lagerfähigkeit	2 Jahre im unbeschädigten und ungeöffneten Originalgebinde bei trockener, temperaturschutzter Lagerung.
Lagerbedingungen	Handhabung und Lagerung gemäß Sicherheitsdatenblatt.
Dichte	ca. 0,9 kg/dm ³

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	ca. 0,2 bis 0,3 l/m ²
Lufttemperatur	$\geq +5$ °C
Abbindezeit	Je nach Witterung ca. 3 Stunden

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITÄT

Nicht auf feuchtem Untergrund verarbeiten.

WEITERE HINWEISE

Erweichungspunkt vom rückgewonnenen Bitumen nach Ring und Kugel

≥ +45 °C (DIN EN 1427)

Auslaufzeit

≤ 10 s (DIN EN 12846)

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

Dörr-Titanol® V
März 2020, Version 01.01
02094507510000009