BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Primer-130

Haftvermittler für Sarnatape®

BESCHREIBUNG

Primer-130 ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger, lösungsmittelhaltiger Primer zur Verbesserung der Hafteigenschaften von porösen Untergründen.

ANWENDUNG

Primer-130 ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Haftvermittler für Sarnatape® Klebebänder (auf Butylkautschukbasis) zur Anwendung auf porösen Untergründen.

Untergründe:
- Beton
- Mauerwerk
- Estrich
- Putz
- Holz und Holzwerkstoffe

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Gebrauchsfertig
- Leicht mit dem mitgelieferten Pinsel aufzutragen

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polymer (enthält Lösungsmittel)
Lieferform	Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht. Gebinde: 500 ml (inkl. Pinsel)
Aussehen/Farbton	blau
Lagerfähigkeit	18 Monate ab Produktionsdatum, im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.
Lagerbedingungen	Das Produkt in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung trocken und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.
Konsistenz	flüssig

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Materialverbrauch	Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Ein Gebinde reicht für ca. 60 m (in Pinselbreite appliziert).
Lufttemperatur	min. +5 °C
Untergrundtemperatur	min. +5 °C

SYSTEMINFORMATIONEN

Verträglichkeit	Systemprodukte:	Sarnatape® 20 Sarnatape® 60 Sarnatape® 200
	Nicht verträglich in direktem Kontakt zu PVC und nicht lösemittelbeständigen Materialien (z.B. EPS).	

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss lösungsmittelbeständig, ausreichend tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Ölen und verklebungshemmenden Medien sein. Lose Rückstände sind vorab zu entfernen.

VERARBEITUNG

Nur bei trockenen Bedingungen und min. +5 °C applizieren. Vor dem Auftragen sicherstellen, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist. Der Primer-130 ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt oder verdünnt werden. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Der Primer-130 wird mit dem Pinsel in einer dünnen Schicht aufgetragen. Ca. 30 Minuten ablüften lassen, bevor das Sarnatape® auf die trockene Schicht appliziert wird.

GERÄTEREINIGUNG

Anwendungsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sarna Cleaner reinigen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de