

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Fleece-200

Trägereinlage für das Sikalastic®-641 Flüssigkunststoffsystem

BESCHREIBUNG

Sikalastic® Fleece-200 ist eine Trägereinlage aus Polyestervlies.

ANWENDUNG

Sikalastic® Fleece-200 wird als Trägereinlage beim Sikalastic®-641 Flüssigkunststoffsystem verwendet.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Gewährleistet die geforderte Trockenschichtdicke
- Verbessert die rissüberbrückenden Eigenschaften des Systems
- Verbessert die mechanischen Eigenschaften des Systems

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyester
Lieferform	Rolle
Aussehen/Farbton	Weiß
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	Das Produkt in trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 ° C und +35 ° C lagern.
Länge	50 m
Breite	0,30 m (15 m ²) oder 1,05 m (52,5 m ²)
Dicke	1,50 mm
Flächengewicht	200 g/m ²

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Reißfestigkeit	Wert	Einheit	(DIN EN 29073-3)
	~200	N/5cm	
Reißdehnung	Wert	Einheit	(DIN EN 29073-3)
	~30	%	

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Ausführliche Informationen zum Systemaufbau finden Sie im Produktdatenblatt bzw. Verlegeanleitung des Sikalastic®-641 Flüssigkunststoffsystems.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Siehe aktuelle Verlegeanleitung der Sikalastic® Flüssigkunststoffsysteme.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Fleece-200
Dezember 2019, Version 01.01
020915952000000001

SikalasticFleece-200-de-DE-(12-2019)-1-1.pdf