

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Vapor Base FO

Grundelement mit Dampfsperranschluss

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Vapor Base FO ist ein vorgefertigtes Formteil zur vertikalen Be- und Entlüftung durch das Flachdach. Es ist mit einer selbstklebenden Anschlussfolie ausgestattet.

ANWENDUNG

Grundelement für den Einbau auf der Dampfsperreebene. Die selbstklebende Anschlussfolie ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss an PE- oder Aluverbund-Dampfsperrbahnen. Über die integrierte Anschlussmuffe im Grundelement wird der Stranglüfter Nexo Fix fachgerecht und luftdicht angebunden.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Selbstklebende Anschlussfolie
- Grundelement für den Nexo Fix Stranglüfter

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Ein Stück im Karton	
Lagerfähigkeit	Das Produkt behält seine Eigenschaften, wenn es in der Originalverpackung unter trockenen Bedingungen gelagert wird.	
Lagerbedingungen	Trocken in Originalverpackung lagern.	
Oberseite	Aluminium-Verbund mit oberseitigem Vlies (schwarz) und Klebstoffbeschichtung auf der Unterseite.	
Abmessungen	Rohrlänge	500 mm
	Rohraußendurchmesser	D 75 mm (DN70), D 110 mm (DN100), D 125 mm (DN125)
	Anschlussfolie	500 x 500 mm

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Grundelement für den Nexo Fix Stranglüfter
---------------------	--

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

Das Grundelement ist nicht UV-beständig.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Das Grundelement passgenau durch die Dachdurchdringung führen, positionieren und sicher in der Unterkonstruktion befestigen. Die selbstklebende Anschlussfolie des Grundelements faltenfrei auf die PE- oder Aluverbund-Dampfsperrbahn aufkleben. Auf einen festen, luftdichten Sitz achten. Den Stranglüfter Nexo Fix mit dem unteren Rohrende bis zum Anschlag in die integrierte Anschlussmuffe des Grundelements einschieben.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
SikaRoof® Vapor Base FO
Juli 2026, Version 01.02
02094590000248040

SikaRoofVaporBaseFO-de-DE-(07-2026)-1-2.pdf