

PRODUKTDATENBLATT

Sarnavap® Tape F

Butylkautschuk-Klebeband

BESCHREIBUNG

Sarnavap® Tape F ist ein beidseitig klebendes Butylkautschuk-Band mit Überdehnungssperre.

ANWENDUNG

Sarnavap® Tape F ist für die Stoßverbindung im Überlappungsbereich von Sarnavap® Dampfsperren (PE-Folien) vorgesehen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Überdehnungssperre
- Formstabil
- Gute Beständigkeit

PRODUKTTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Butylkautschuk	
Lieferform	3 Rollen im Karton	
Aussehen/Farbton	Aussehen:	flach, beidseitig klebend
	Farbe:	schwarz
Lagerfähigkeit	2 Jahre ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Trockene und vor Sonne geschützte Lagerung in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern.	
Länge	40 m (-5 / +20 cm)	
Breite	15 mm (±1,0)	
Dicke	1 mm (-0 / +0,2)	

ANWENDUNGSGEOMETRIEN

Lufttemperatur	Verarbeitungstemperaturgrenzen für die Installation von Sarnavap® Tape F: Für Stoßverbindungen und Details min. +5 °C / max. +40 °C
Untergrundtemperatur	min. +5 °C / max. +40 °C

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Verwendbar mit: ▪ Sarnavap® Dampfsperren (PE-Folien)
--------------	--

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

Die Verwendung von Sarnavap® Tape F ist auf geografische Standorte mit einer durchschnittlichen monatlichen Umgebungstemperatur von -50 °C begrenzt. Die permanente Umgebungstemperatur des Verarbeitungsortes ist auf +50 °C begrenzt.

Sarnavap® Tape F ist nicht dauerhaft UV-beständig.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Die Verarbeitung sollte von Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

UNTERGRUNDQUALITÄT

Die Haftflächen müssen trocken, sauber, öl-, staub- und fettfrei sein, sowie frei von anderen Materialien welche die Verklebung beeinträchtigen können.

VERARBEITUNG

Die Seitenüberdeckung beträgt mindestens 80 mm.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107

D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321

info@de.sika.com

www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Sarnavap® Tape F

August 2025, Version 01.02

020945051200000002

SarnavapTapeF-de-DE-(08-2025)-1-2.pdf

