

PRODUKTDATENBLATT

Sikagard®-1250

Biobasierter, enzymatischer, wasserdispersierter Reiniger für eine Vielzahl von Untergründen im Aussenbereich

BESCHREIBUNG

Sikagard®-1250 ist ein gebrauchsfertiges, aufsprühbares Reinigungsmittel, das mit Enzymen natürlichen Ursprungs formuliert ist und eine kraftvolle, lang anhaltende Reinigungswirkung bietet. Die Enzyme binden sich an die Oberfläche und sorgen durch ihre anhaltende Wirkung für effektive und dauerhafte Reinigung.

ANWENDUNG

Geeignet für die Reinigung von folgenden Bereichen:

- Fassadenelemente
- Balkone und Terrassen
- Fensterrahmen, Türrahmen und Fensterbänke
- Gartenmöbel
- Dekorative Steinornamente
- Zäune

Geeignet für viele Baumaterialien und Untergründe, z. B.:

- Beton
- Ziegelmauerwerk
- Holz
- Metall

- Kunststoff
- Gummi
- Lackierte Oberflächen

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Biobaisert
- Auf Wasserbasis
- Sehr gute Reinigungsleistung auf einer Vielzahl von Baumaterialien
- Gute Untergrundpenetration und hohes Dispersionsvermögen
- Frei von Phosphaten, Bleichmitteln und Wasserstoffperoxid
- Keine Verfärbung und Fleckenbildung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Enthält keine bioziden Wirkstoffe gemäss der Verordnung 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
- Biologisch abbaubar gemäss der EU-Verordnung 648/2004

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Flüssigkeit auf Wasserbasis mit natürlichen Enzymen und amphoteren oberflächenaktiven Substanzen	
Lieferform	Kanister:	5 l
	Karton:	4 Stück
Farbe	Leicht gelblich, transparent	
Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.	

Dichte	ca. 1.0 kg/l	(+20 °C, 50 % r.F.)	(EN ISO 2811-1)
pH Wert	ca. 6.5		

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Ergiebigkeit	7 - 10 m ² / l. Die Ergiebigkeit ist abhängig von Porosität und Verschmutzungsgrad der Oberfläche.		
Materialtemperatur	Min. +10 °C, max. +30 °C		
Lufttemperatur	Min. +10 °C, max. +30 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	Min. 40 %		

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Verfärbung von Natur- oder Blaustein durch Tenside
Sikagard®-1250 enthält Tenside die vom Stein adsorbiert werden können. Die Adsorption ist mit der Zeit und durch Reinigung mit Wasser reversibel, jedoch verfärbt sich der Stein unmittelbar nach der Anwendung. Die Verfärbung kann mehrere Wochen andauern. Führen Sie immer zuerst einen Vorabtest an einer nicht sichtbaren Stelle oder bei einem Mustermaterial durch.

Sikagard®-1250 nicht auf Natur- oder Blausteinuntergründen anwenden.
Sikagard®-1250 mit einem Sprühgerät gleichmässig auf die Oberfläche auftragen.
Sikagard®-1250 48 - 72 Stunden lang unter trockenen Bedingungen einwirken lassen.

Hartnäckige Ablagerungen abbürsten und diesen Anwendungsschritt bei Bedarf wiederholen.

Verträglichkeit mit Metallen und beschichteten Oberflächen

Der Kontakt mit Metallen und lackierten/beschichteten Oberflächen kann zu Flecken oder Verfärbungen der betroffenen Flächen führen. Führen Sie vor der vollständigen Anwendung stets einen Vorabtest auf Metallverkleidungen und lackierten Oberflächen durch und warten Sie 72 Stunden, um sicherzustellen, dass keine Farbveränderung auftritt. Entfernen Sie dicke Rückstände und größere Klumpen mechanisch durch Bürsten mit einer Bürste mit harten Borsten oder durch Abkratzen. Nur bei trockenem Wetter anwenden und sicherstellen, dass mindestens 48 Stunden nach der Anwendung kein Regen auftritt.

Sikagard®-1250 unmittelbar vor Gebrauch 30 Sekunden lang gut schütteln.

Sikagard®-1250 gleichmäßig mit einem Sprühgerät auf die Oberfläche auftragen.

Sikagard®-1250 48 - 72 Stunden lang unter trockenen Bedingungen einwirken lassen.

Nicht mit Wasser abspülen.

WICHTIG

Erste Ergebnisse können innerhalb der ersten Wochen sichtbar sein, die volle Wirksamkeit entwickelt sich schrittweise über mehrere Monate.

Direkten Kontakt mit den behandelten Oberflächen vermeiden, bis diese vollständig getrocknet sind – auch durch Haustiere.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT
Sikagard®-1250
April 2026, Version 08.01
02189015000000088

Sikagard-1250-de-DE-(04-2026)-8-1.pdf

