

## PRODUKTDATENBLATT

# SikaLastomer® Klebeband

Doppelseitiges, witterungsbeständiges Klebeband

## BESCHREIBUNG

Doppelseitiges, witterungsbeständiges Klebeband zur Fixierung von SikaMembran® Folien, auf Basis Butylkautschuk.

## ANWENDUNG

SikaLastomer®-Klebeband wird bei der werkseitigen Verklebung der SikaMembran® Folien mit SikaBond® TF plus N oder SikaBond® TF Plus R als zusätzliche Fixierhilfe eingesetzt. Die Fixierung ermöglicht, die frisch verklebten Elemente sofort zu transportieren.

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Auf Basis Butylkautschuk
- Sofortige Fixierung der SikaMembran® Folie, während der Klebstoff aushärtet

## PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Karton mit 48 Rollen
Aussehen/Farbton	Schwarz
Lagerfähigkeit	9 Monate
Lagerbedingungen	Bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10 °C und + 25 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Abmessungen	Bandbreite 12 mm, Rollenlänge 30 m
Dicke	0,6 mm

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zugfestigkeit	~ 2,5 N/mm
Gebrauchstemperatur	- 40 °C bis + 80 °C
Ausdehnung	~ 0,8 N/mm
Lufttemperatur	+ 10 °C bis + 35 °C

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## WEITERE DOKUMENTE

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Systemdatenblatt des SikaMembran® Foliensystem.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Klebeflächen müssen tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett, Staub und losen Bestandteilen, ungeeigneten Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigriffitbeschichtungen.

Verschmutzte Oberflächen von glatten, nichtsaugenden Untergründen sollten mit Sika® Remover-208 und einem fusselfreien Papiervlies gereinigt werden.

### VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Bei der werkseitigen Vormontage der SikaMembran® Folien wird das SikaLastomer®-Klebeband auf das Fensterelement aufgetragen, daneben wird SikaBond® TF plus N oder SikaBond® TF plus R raupenförmig aufgetragen. SikaLastomer® Klebeband mit einem Kunststoff- oder Gummiroller ordentlich und blasenfrei anrollen.

Das Klebeband übernimmt die sofortige Fixierung während der Klebstoff SikaBond® TF plus N oder SikaBond® TF plus R aushärtet.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

### Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711 8009-0  
Fax: +49 711 8009-321  
info@de.sika.com  
www.sika.de

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

SikaLastomerKlebeband-de-DE-(08-2025)-1-2.pdf

### PRODUKTDATENBLATT

SikaLastomer® Klebeband  
August 2025, Version 01.02  
020514080000000002