

PRODUKTDATENBLATT

Sarnabar[®] Tubes E PBD

Befestigungselement für Porenbetonuntergründe

BESCHREIBUNG

Sarnabar[®] Tubes E PBD sind Befestigungselemente aus einem Polyamidtube und einem Edelstahlbefestiger.

ANWENDUNG

Sarnabar[®] Tubes E PBD werden bei wärmegeprägten und mechanisch fixierten Dachaufbauten zur Direktbefestigung der Kunststoffabdichtungsbahn im Porenbetonuntergrund verwendet. Sie sind in Verbindung mit dem Sarnabar[®] Befestigungsprofil S 6/15 einzusetzen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Hohe mechanische Beständigkeit
- Schnell und sicher zu verarbeiten
- Wirtschaftliche Befestigung bei großen Dämmstoffdicken
- Trittsicher
- Tube mit patentierter Schmelzsicherung
- Tube mit patentierter Verliersicherung
- Bei Gefälledämmungen auch einzeln bestellbar
- Modulares System bis 550 mm Klemmlänge

PRÜFZEUGNISSE

- Qualitäts Management Zertifizierung EN ISO 9001/14001

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Tube:	Polyamid PA 6
	Schraube:	Edelstahl A2, 1.4301
Lieferform	Längen 80 - 220 mm:	500 Stück
	Längen 230 - 440 mm:	250 Stück
	Längen 450 - 550 mm:	100 Stück
Auch in Einzelstückzahlen erhältlich.		
Aussehen/Farbtone	Tubes:	telegrau (ähnlich RAL 7046)
	Module:	weiss
	Schrauben:	grau
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
Lagerbedingungen	Sarnabar [®] Tubes E PBD trocken lagern.	
Abmessungen	Tube:	60 - 520 mm
	Schraube:	6,0 x 100 - 280 mm
	Schraubenkopf:	Flachrundkopf, Antrieb PZ 3

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Ergänzungsprodukte:

- Sarnabar® Befestigungsprofil S 6/15
- Sika® LVP-Universal
- Demontagewerkzeug
- Bits PZ 3

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur -20 °C min. / +60 °C max.

Untergrundtemperatur -30 °C min. / +60 °C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Der Einbau sollte von Sika® geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

VERARBEITUNG

Den Sarnabar® Tubes E PBD senkrecht an der Befestigungsstelle ansetzen. Der Befestiger muss vor Beginn des Schraubvorgangs durch die Abdichtung und den Dämmstoff gestochen werden bis der Ring des Tube satt auf dem Sarnabar® Befestigungsprofil S 6/15 aufsitzt. Vor dem Anziehen des Befestigers auf die korrekte Drehrichtung des Schraubers und die Verwendung einer passenden, unverschlissenen Schrauber Klinge achten. Es ist sicherzustellen, dass der gesetzte Tube korrekt hält. Fehlbefestigungen sind zu ersetzen. Mindesteinbautiefe 60 mm

Bei Verwendung auf Betonhohlkammerdecken und Bimsdielen setzen sie sich mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermitteln hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

Sarnabar® Tubes E PBD
Juni 2019, Version 01.01
020945051100001054

SarnabarTubesEPBD-de-DE-(06-2019)-1-1.pdf