

Warentypische Eigenschaften von mineralischen Sichtspachtelmassen

Diese Information bezieht sich auf direkt nutzbare, mineralische Design- und Sichtspachtelböden, Fabrikat SCHÖNOX DSP, wenn diese nicht farblich versiegelt/beschichtet, sondern naturbelassen, poliert, imprägniert oder anderweitig transparent versiegelt werden.

Im Sinne des aktuellen TKB Merkblatts Nr. 19 „Mineralische Design- und Sichtspachtelböden“ ist SCHÖNOX DSP geeignet, einen direkt nutzbaren Sichtspachtelmassenboden der Kategorie DS 1 gemäß Merkblatt *mit geringem optischem Anspruch* herzustellen.

Hierbei steht die funktionale Aufgabe, z. B. Widerstand gegen mechanische Einwirkung, im Vordergrund. Sie sollen wirtschaftlich in Anschaffung, Pflege und Unterhalt sein, wobei der optische Eindruck untergeordnet ist. Trotzdem ist eine individuelle und vielfältige Gestaltung möglich.

Die normalerweise für den Wohn- und Präsentationsbereich gewohnten Toleranzen in Bezug auf z. B. Farbtongenaugigkeit und Ebenmäßigkeit sind nicht erfüllbar, da Sichtspachtelungen der Kategorie DS 1, z. B. Farbabweichungen, Rissbildungen (gemäß Beton Richtlinie), Porenbildungen, Kellenschläge oder Schlierenbildung aufweisen können. Jeder Quadratmeter ist ein Unikat.

SCHÖNOX DSP ist nicht als Produkt für „Designspachtelungen im dekorativen Bereich“ der Kategorie DS 2 oder DS 3 gemäß Merkblatt ausgelobt.

Sika Deutschland GmbH kann daher für eine Anwendung von SCHÖNOX DSP als Designspachtelmassenboden keine Gewährleistung für Abweichungen von den Inhalten im Merkblatt übernehmen.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die einschlägigen DIN/EN-Vorschriften und das aktuelle „TKB Merkblatt Nr. 19 Mineralische Design- und Sichtspachtelböden“.