

## | Die sichere Lösung für das Ausgleichen Ihres Nutzbodens. |

**Sehr emissionsarme, hochwertige, diffusionsoffene, direkt nutzbare Nivelliermasse.**

### **Produkteigenschaften:**

- Hoch belastbar
- Betongraue Optik
- Sehr geringes Schwindmaß
- Hohe Festigkeit
- Schichtstärken von 4,0 bis 15 mm ohne Zuschläge – Streckbar ab 15 bis 50 mm
- Optimaler Verlauf
- Pumpfähig
- Spannungsarm

### **Haupteinsatzgebiete:**

- Besonders geeignet für den Ausgleich von Industrieböden sowie Garagen und Kellerböden
- Zur Erstellung einer direkten Nutzschiicht in Lagerräumen, Werkstätten, Produktionshallen, Garagen und Kellern
- Als Untergrundvorbereitung zur Aufnahme von farbigen Reaktionsharzbeschichtungen
- Als Ausgleich von Betonsohlen und Rohbetondecken
- Unter farbigen Beschichtungen, Keramik und anderen Belägen im Innen- und Außenbereich

### **Das bedeutet für Sie:**

- Eine optisch ansprechende Oberflächengestaltung
- Eine sichere Lösung für das Ausgleichen von Nutzräumen
- Anwenderfreundliche Verarbeitung



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

**FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.**



**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)