

Anwendungssystematik

	SPF	XP 15	FPL PLUS	HS 50	PL PLUS	PL
Eigenschaften						
Basis	Zement	Zement	Zement	Hybrid	Zement	Zement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}					
Anwendungsbereiche						
Selbstverlaufend						
Standfest						
Pumpfähig						
Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)						
Mechanisch stark belastete Bereiche						
Schichtdicken ohne Streckgut in mm	3-20	1-15	3-50	3-50	3-30	1-10
Auf Estrichen mit Fußbodenheizung geeignet						
Schnell verlegereif für keramische Fliesen und Platten nach		3 Stunden	4 Stunden (a)		2 Stunden (a)	2 Stunden (a)
Für dünn-schichtige Flächenheizungen geeignet						
Untergründe						
Beton						
Zementestriche nach DIN 18560						
SCHÖNOX Spezialestriche						
Calciumsulfatgebundene Estriche nach DIN 18560						
Gussasphaltestriche IC10 und IC15 nach DIN 18560 (im Sanierungsfall Sonderinformationen einholen), max. Schichtdicke						
Magnesitgebundene Estriche (mineralisch)						
Festliegenden keramischen Fliesen und Platten, Terrazzo, Naturwerksteinen						
Altuntergründe mit wasserfesten Klebstoffresten (weitestgehend entfernt)						
Festliegende Holzdielen						
Holzpressspanplatten (V 100), fachgerecht eingebaut, verschraubt und/oder verklebt						

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

(a) Im Innenbereich auf Beton und Zementestrichen

Empfehlung

ja

nein