

SCHÖNOX – Die Fünf für alle Fälle!

Die Allrounder für fast alle Aufträge

Mit nur fünf universellen Produkten sind Sie auf jeder Baustelle für fachgerechte Untergrundvorbereitung, sowie das dauerhafte und sichere Kleben bestens gerüstet. In bester Qualität, perfekt aufeinander abgestimmt und hoch wirtschaftlich. Hier unsere Highlights, die jede Anforderung spielend meistern!



Für fast alle Bodenbeläge!

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

SCHÖNOX VD

Nur eine Grundierung für fast alle Untergründe, wie Beton, Zement- und Schnellzementestriche, calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze, Altuntergründe und Gussasphaltestriche.

Die universelle Grundierung für fast alle Untergründe

- Als Haftvorstrich auf glatten und dichten Untergründen, wie z. B. keramische Untergründe und Beschichtungen
- Wasserverdünnbar für saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig für nicht saugende Untergründe
- Als Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit

SCHÖNOX HS 40 S

Eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren, wie z.B. von Treppenstufen, Podesten und Mauerausbrüchen.

Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer Reparaturmörtel

- Einfaches Anrühren, ohne Nachdicken
- Schnelle Trocknung, unabhängig von der Auftragsdicke
- Gut schleifbar und sehr standfest
- Ein einziges Produkt für viele Anwendungsbereiche
- Die „feine“ Alternative zu größeren Reparaturmörteln
- Angenehmes Auftragen und Nachglätten

SCHÖNOX HS 10

Durch die innovative Hybrid Active Dry Technology bereits nach 6 Stunden verlegereif.

Für ganz schnelle Verlegereife

- Pumpfähig und Selbstverlaufend
- Schichtdicken von 1 bis 10 mm
- Sehr spannungsarm
- Hohe Härte und Festigkeit
- Rissfrei auch in größeren Schichten

SCHÖNOX DUROCOLL

Eignet sich zum Verkleben von PVC-Designbelägen, PVC- und CV-Bodenbelägen, textilen Bodenbelägen mit PVC-Rücken, Nadelvliesbelägen und störrischen textilen Belägen.

Kein Zeitverlust durch kurze Ablüftezeit

- Hohe Klebkraftentwicklung
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Kurze Ablüftezeit bei langer Einlegezeit
- Kein Zeitverlust durch kurze Ablüftezeit
- Effizienter durch schnelle Belagsarretierung
- Komfortabel durch lange Einlegezeit
- Mehr Sicherheit durch hart-elastische Klebstoffriefe
- Empfohlene TKB A1 Zahnung für elastische Beläge

SCHÖNOX EMICLASSIC®

Eignet sich zum Verkleben von PVC- und CV-Wand- und Bodenbelägen, textilen Belägen mit PVC-, Synthetikrücken, füllstofffreier Rückenausstattung, Linoleumbelägen, Synthesekautschukbelägen sowie SCHÖNOX Trittschallunterlage auf geeigneten saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsklebstoff

- Für innen
- Für Nass- und Haftbettverklebung geeignet
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610 geruchsneutral
- Sehr ergiebig
- Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- Hohe Klebkraftentwicklung
- Auch für störrische Beläge



Untergrundvorbereitung mit SCHÖNOX Systemprodukten |

| Grundierungen

	Zement-estrich	Calcium-sulfat-estrich	Beton	Gussasphalt-estrich	Holzdielen	Keramische Beläge, Natur- und Kunstwerksteine	Alte wasserfeste Klebstoffe	Spachtelmassen	V 100 Spanplatten	Trockenestrichplatten
SCHÖNOX VD Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich	VD 1:3	VD 1:1	VD 1:3	VD pur	VD pur	VD pur	VD pur	VD 1:1	VD pur	VD 1:1
Bodenspachtelmassen										
SCHÖNOX HS 40 S Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer Reparaturmörtel										
SCHÖNOX HS 10 Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybrid Spachtelmasse										

Verbrauch:
50 - 80 g/m²

Verbrauch:
1,4 kg/m²/mm

Verbrauch:
1,6 kg/m²/mm

| Klebstoffe für elastische Bodenbeläge |

| Klebstoff

	Textile Beläge	PVC-Beläge	Gummi-beläge	Linoleum (in Bahnen & Korkment)	Wand-beläge	Sisal- und Kokos-beläge	Dämm-unterlagen
SCHÖNOX DUROCOLL Sehr emissionsarmer, faserverstärkter, harter Einsetz Dispersionsklebstoff	Textilbeläge TKB B1/B2 350-450g/m ² Textilbeläge mit PVC-Rücken A1/A2 250-300g/m ²	TKB A1-A2 250-300g/m ²	TKB A1-A2 250-300g/m ²	- Plattenware - Bahnenware, einschichtig - Bahnenware mit elastischer Unterlage			TKB A1-A2 250-300g/m ²
SCHÖNOX EMICLASSIC® Sehr emissionsarmer Universal Dispersionskleber geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen	Textilbeläge TKB B1/B2 350-450g/m ² Textilbeläge mit PVC-Rücken A1/A2 250-300g/m ²	TKB A1-A2 250-300g/m ²	TKB A1-A4 200-280g/m ² TKB A1-A2 250-300g/m ²		Kontaktver-fahren Rolle ca. 200g/m ²	TKB B3 450g/m ²	TKB A1-A2 250-300g/m ²

Verbrauch:
250 - 450 g/m²

Verbrauch:
200 - 450 g/m²

vorzugsweise

nicht geeignet

1 Beim Einlegen von PVC-Designbelägen während der Haftphase des Klebstoffes besteht die Möglichkeit einer verstärkten Fugenbildung. Auf saugfähigen Untergründen wird daher vorzugsweise die Verwendung von SCHÖNOX DUROCOLL empfohlen.

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de

