

Hochwertiger Wandglätter auf Alpha-Halbhydrat-Basis.



Produkteigenschaften:

- Sehr emissionsarm EC 1^{PLUS}
- Sehr standfest und hoch füllend
- Sehr leicht zu glätten
- Sehr gut schleifbar
- Sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- Rissefrei auch in größeren Schichtdicken
- Staubreduziert
- Für innen

Haupteinsatzgebiete:

SCHÖNOX PP eignet sich zum Füllen, Glätten und vollflächigen Spachteln von:

- Rauen Untergründen
- Ungleichmäßig abgeschleibten, geriebenen oder gefilzten Putzflächen
- Putzansätzen und Flächen mit Lunkern
- Gipskartonfugen mit und ohne Bewehrungsstreifen
- Großen Löchern oder Schlitzten

Das bedeutet für Sie:

- Leichtes und schnelles Spachteln von Wand- und Deckenflächen in einem Arbeitsgang
- Langes Hineinspachteln trotz schneller Trocknung



Liquid-Technology:

Die Spachtelmasse wird geschmeidiger beim Auftragen und Nachglätten und ist trotz der festeren Konsistenz im Eimer sehr gut aufzutragen. So ist ein einfacheres und schnelleres Spachteln der Wand- und Deckenflächen möglich.



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de