

| SCHÖNOX AB

| Mit Sicherheit abdichten.



Foto: Deutsche Steinzeug

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

| www.schoenox.de |

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA BRAND

| Sicherheit mit der
Abdichtbahn SCHÖNOX AB. |

| Wände und Böden vor
Wasser schützen. |

Wenn keramische Beläge in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen verlegt werden, dann muss die Unterkonstruktion eine einwandfreie Qualität haben. Sind Wände und Böden nicht gegen Wasser geschützt, so kann auch die verlegte Keramik geschädigt werden. Die Funktion der Konstruktion ist durch den Einbau einer Verbundabdichtung dauerhaft gegeben.

Mit der Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB erhalten Sie eine garantiert sichere Verbundabdichtung. Die Verklebung der SCHÖNOX AB erfolgt dabei mit dem innovativen und ergonomisch zu verarbeitenden rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX®.

| Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB mit SCHÖNOX iFIX®



Flächiger SCHÖNOX iFIX® Auftrag mit dem SCHÖNOX iFIX® ROLLER 180 mm.



Blasenfreies Einlegen der SCHÖNOX AB in den frischen Dichtkleber mit einer 5 cm Überlappung.



Andrücken der SCHÖNOX AB unter Vermeidung von Lufteinschlüssen und leichtes herausdrücken des überschüssigen SCHÖNOX iFIX®.



SCHÖNOX iFIX® Auftrag für die Detailverklebungen mit dem SCHÖNOX iFIX® ROLLER 100 mm.



Blasenfreies Einlegen und Andrücken der SCHÖNOX ST IC INNENECKE.



Blasenfreies Einlegen und Andrücken des SCHÖNOX ST FUGEN-DICHTBAND.



Fertige Knotenpunktausbildung mit ordnungsgemäßen Überlappungen.



PRAXIS-TIPP

| Alternative Verklebung mit einem SCHÖNOX Fliesenkleber. |

Alternativ zur Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® kann zur Verklebung auch ein SCHÖNOX Fliesenkleber eingesetzt werden.

In diesem Fall müssen die Überlappungen und die Ausführungen der SCHÖNOX ST Systemkomponenten mit SCHÖNOX iFIX® oder SCHÖNOX 2K DS RAPID abgedichtet werden.



| Mit Sicherheit abdichten.

SCHÖNOX AB – Die Abdichtbahn für mehr Sicherheit.

Produkteigenschaften:

- Für Wand und Boden, innen und außen (im Außenbereich mit dem SCHÖNOX BALTERRA®-System)*
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Hohe Reißfestigkeit und Rissüberbrückung
- Spannungsabbauend
- Fliesen und Platten können direkt auf der verklebten Bahn verlegt werden
- Minimale Aufbaustärke der Nahtüberlappungen

Haupteinsatzgebiete:

- In hochbelasteten gewerblichen Nassräumen, wie z.B. Duschräumen in Sportstätten, Therapieräumen in Krankenhäusern u.ä.
- In normal belasteten Nassräumen der Beanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt, wie z.B. Duschen und Badezimmern
- In Schwimmbecken im Verbund mit keramischen Belägen
- Auf Balkonen und Terrassen in Kombination mit dem SCHÖNOX BALTERRA®-System

Das bedeutet für Sie:

- Gewährleistung einer gleichmäßigen Schichtdicke der Abdichtung
- Enorme Bauzeitverkürzung
- Keine Wartezeit bis die Abdichtung getrocknet ist
- Sicherheit in allen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen



TECHNIK-TIPP

- Erfüllt die W0-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534
- * W3-I als Sonderkonstruktion



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101
E-Mail: info@schoenox.de

