

Prüfprotokoll Mineralische Dichtschlämme

Dokumentationspflicht nach DIN 18534-3 bei der W 3-I	Applikation der CM (mineralische , flexible Dichtschlämme)	
A) Projekt	Verarbeiter:	
	Bauherr:	
	Bauvorhaben:	
B) Klimatische Parameter	Lufttemperatur: °C , Untergrundtemperatur: °C, Luftfeuchte in %:	
C) Chargen der CM:		
D) Abzudichtender Untergrund:		
E) Untergrund-vorbehandlung	Flächen sauber und verbundfähig: Ja Nein Unterkonstruktion stabil: Ja Nein Grundiert: Ja Nein , womit:	
F) Verbundabdichtung:	SCHÖNOX 1K DS PREMIUM oder SCHÖNOX 2K DS RAPID	
G) Applikationsfolge:	1. Schicht erstellt am: Uhrzeit: 2.Schicht erstellt am: Uhrzeit:	
H) Ermittlung der Nassschichtdicke, mind. 20 Messungen/100 qm	Applikation 2 Arbeitsgänge	
Messung 1	1. Auftrag	2. Auftrag
Messung 2		
Messung 3		
Messung 4		
Messung 5		
Messung 6		
Messung 7		
Messung 8		
Messung 9		
Messung 10		
Messung 11		
Messung 12		
Messung 13		
Messung 14		
Messung 15		
Messung 16		
Messung 17		
Messung 18		
Messung 19		
Messung 20		
I) Durchtrocknungszeit:	Referenzprobe erstellt am:	
	Trocknungsverlauf überprüft:	Ermittelte Schichtdicke:
	1.Datum: Trocken: ja nein	
	2.Datum: Trocken: ja nein	
	3. Datum: Trocken: ja nein	
	4.Datum: Trocken: ja nein	
	5.Datum: Trocken: ja nein	

Ersteller:

Datum: