

| **Sehr emissionsarme, calciumsulfatgebundene, faserverstärkte Bodenausgleichsmasse.** |



Spannungsarm durch einzigartige SCHÖNOX Gipstechnologie!

Produkteigenschaften:

- Faserarmiert
- Rissüberbrückend
- Schichtdicken von 3 bis 15 mm
- Hohe Festigkeit
- Geringe Wartezeit nach dem Grundieren
- Hoch kunstharzvergütet
- Nach ca. 3 Stunden begehbar

Haupteinsatzgebiete:

- SCHÖNOX APF eignet sich zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren von Untergründen unter textilen und elastischen Belägen und unter Parkett
- SCHÖNOX APF zeigt seine Stärken besonders auf kritischen Untergründen wie Holzdielen, Spanplatten, altem Gussasphaltestrich, Entkopplungsplatten, labilen Untergründen

Das bedeutet für Sie:

- Sicherheit auf verformungsfreudigen Untergründen
- Sanieren, wo sonst mit viel Zeitaufwand und hohen Kosten erneuert werden muss
- Sorgenfrei auf kritischen Untergründen durch Planfaserstruktur mit armierender Wirkung
- Sicherheit durch Arbeiten im System auf calciumsulfatgebundenen Untergründen
- Keine Wartezeiten nach dem Grundieren



| SEIT 1995

Erfahrung in der Gipsspachtel-Technologie – das gibt Sicherheit bei der Sanierung und Renovierung.



Foto: amtico

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de