

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.







Schichtdicken entsprechen der eingesetzten Zahnung in mm.
Die Angaben sind Richtwerte pro Gebinde und Zahnung. Der Verbrauch pro m² ist abhängig von der verwendeten Zahnung und der Untergrundstruktur.

				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	(20/13) Halbmond
SCHÖNOX Q30 Flexibler, schnellabbindender, Spezial-Pulverkleber			20 kg			Verbrauch: 2,5 kg/m² Reichweite: 8,0 m²	Verbrauch: 3,0 kg/m² Reichweite: 6,7 m²	Verbrauch: 3,9 kg/m² Reichweite: 5,1 m²
SCHÖNOX Q20 HYBRID Staubreduzierter Hybridkleber			25 kg		Verbrauch: 2,2 kg/m² Reichweite: 11,4 m²	Verbrauch: 3,0 kg/m² Reichweite: 8,3 m²	Verbrauch: 3,8 kg/m² Reichweite: 6,6 m²	Verbrauch: 4,8 kg/m² Reichweite: 5,2 m²
SCHÖNOX Q12 Stark staubreduzierter, höchst flexibler Spezial-Pulverkleber			25 kg	Verbrauch: 1,4 kg/m² Reichweite: 17,9 m²	Verbrauch: 1,7 kg/m² Reichweite: 14,7 m²	Verbrauch: 2,2 kg/m² Reichweite: 11,4 m²	Verbrauch: 2,7 kg/m² Reichweite: 9,3 m²	Verbrauch: 3,9 kg/m² Reichweite: 6,4 m²
SCHÖNOX Q9 W Weißer, schnellabbindender, trasshaltiger und flexibler Universal-Pulverkleber			25 kg	Verbrauch: 1,6 kg/m² Reichweite: 15,6 m²	Verbrauch: 2,1 kg/m² Reichweite: 11,9 m²	Verbrauch: 2,5 kg/m² Reichweite: 10,0 m²	Verbrauch: 2,9 kg/m² Reichweite: 8,6 m²	Verbrauch: 3,9 kg/m² Reichweite: 6,4 m²
SCHÖNOX Q8 Stark staubreduzierter Leicht-Spezial-Pulverkleber			15 kg	Verbrauch: 0,9 kg/m² Reichweite: 16,7 m²	Verbrauch: 1,3 kg/m² Reichweite: 11,5 m²	Verbrauch: 1,6 kg/m² Reichweite: 9,4 m²	Verbrauch: 2,0 kg/m² Reichweite: 7,5 m²	Verbrauch: 2,9 kg/m² Reichweite: 5,2 m²
SCHÖNOX Q6/Q6W Stark staubreduzierter flexibler Universal-Pulverkleber			25 kg	Verbrauch: 1,3 kg/m² Reichweite: 19,2 m²	Verbrauch: 1,9 kg/m² Reichweite: 13,2 m²	Verbrauch: 2,4 kg/m² Reichweite: 10,4 m²	Verbrauch: 2,8 kg/m² Reichweite: 8,9 m²	Verbrauch: 4,0 kg/m² Reichweite: 6,3 m²
SCHÖNOX Q4 RAPID Stark staubreduzierter, schnellabbindender, flexibler Profiflexkleber			15 kg		Verbrauch: 2,0 kg/m² Reichweite: 7,5 m²	Verbrauch: 2,5 kg/m² Reichweite: 6,0 m²	Verbrauch: 3,0 kg/m² Reichweite: 5,0 m²	
SCHÖNOX Q2 Staubreduzierter, normalabbindender Flexkleber			25 kg		Verbrauch: 2,4 kg/m² Reichweite: 10,4 m²	Verbrauch: 2,9 kg/m² Reichweite: 8,6 m²	Verbrauch: 3,4 kg/m² Reichweite: 7,4 m²	



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Schichtdicken entsprechen der eingesetzten Zahnung in mm. Die Angaben sind Richtwerte pro Gebinde und Zahnung. Der Verbrauch pro m² ist abhängig von der verwendeten Zahnung und der Untergrundstruktur.

				4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	(20/13) Halbmond
SCHÖNOX KR Epoxidharz-Fliesenkleber			5 kg	Verbrauch: 2,4 kg/m²	Verbrauch: 3,2 kg/m²	Verbrauch: 3,8 kg/m²	Verbrauch: 4,3 kg/m²	
				Reichweite: 2,1 m²	Reichweite: 1,6 m²	Reichweite: 1,3 m²	Reichweite: 1,2 m²	
SCHÖNOX 2K PU SOLID Weißer, 2-komponenten Polyurethan-Fliesenkleber			5 kg	Verbrauch: 1,5 kg/m²	Verbrauch: 2,5 kg/m²	Verbrauch: 4,0 kg/m²		
				Reichweite: 3,3 m²	Reichweite: 2,0 m²	Reichweite: 1,3 m²		
SCHÖNOX SFK Normalabbindender Flexkleber			25 kg		Verbrauch: 2,1 kg/m²	Verbrauch: 2,6 kg/m²	Verbrauch: 3,1 kg/m²	
					Reichweite: 11,9 m²	Reichweite: 9,6 m²	Reichweite: 8,1 m²	



Sika Deutschland CH AG & Co. KG

Standort Rosendahl
 Alfred-Nobel-Straße 6
 48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
 Fax +49 2547 910 - 101
 info@de.sika.com
 www.sika.de