

| Der verlässliche Alleskönner ist immer einsatzbereit. |

Produkteigenschaften:

- Sehr feinkörnig und standfest
- Hoher Füllgrad
- Sehr gut zu glätten
- Sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- Sehr gut schleifbar
- Diffusionsfähig
- Rissefrei auch in größeren Schichtdicken
- Enthält Funktionsfasern
- Staubreduziert
- Qualitätsstufen Q1 bis Q4 umsetzbar
- Alpha Halbhydrat mit spezieller Kunstharzvergütung - für besondere Sicherheit

Haupteinsatzgebiete:

- Für den Innenbereich
- Auf rauen Untergründen
- An Decken- und Wandflächen
- Ungleichmäßig abgeschleibte, geriebene oder gefilzte Putzflächen
- Putzansätze
- Flächen mit Lunkern
- Große Löcher oder Schlitze
- Gipskartonfugen mit und ohne Bewehrungsstreifen : DIN EN 13963-Typ 4B
- Fugen in Betonfertigteildecken

Das bedeutet für Sie:

- Geringer Kraftaufwand beim Aufbringen des Universal-Wandfüllers
- Langes Hineinspachteln trotz schneller Trocknung
- Sehr gute Schleifbarkeit



Liquid-Technology:

Die Spachtelmasse wird geschmeidiger beim Auftragen und Nachglätten und ist trotz der festeren Konsistenz im Eimer sehr gut aufzutragen. So ist ein einfacheres und schnelleres Spachteln der Wand- und Deckenflächen möglich.



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de