

| Der vielseitige Kämpfer – Verlässlich auf zahlreichen Untergründen. |

Produkteigenschaften:

- Weißzement mit spezieller Kunstharzvergütung
- Spannungsarm
- Sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- Sehr standfest
- Gut zu filzen und zu glätten
- Trocknung durch Hydratation
- Staubreduziert
- Qualitätsstufen Q1 bis Q4 umsetzbar
- Sehr gut schleifbar
- Diffusionsoffen
- Hoher Füllgrad

Haupteinsatzgebiete:

- Für den Innenbereich
- Für Decken und Wandflächen
- Gipskartonfugen mit und ohne Bewehrungsstreifen
- Ungleichmäßig abgescheibte, geriebene oder gefilzte Putzflächen
- Putzansätze
- Flächen mit Lunkern
- Raue Untergründe
- Spachteln ohne Grundierung auf nahezu allen tragfähigen Untergründen, auch auf keramischen Belägen
- Als atmungsaktiver Untergrund für Farbanstriche, Dispersionsputze, Klebstoffe und Tapeten
- Große Löcher oder Schlitz
- Fugen in Betonfertigteildecken

Das bedeutet für Sie:

- Hervorragende Schleifbarkeit, daher sehr schnell glatte Wände
- Auf fast allen Untergründen keine zusätzliche Grundierung erforderlich
- Sie sparen im Vergleich zur konventionellen Methode 2 Arbeitstage ein
- Durch Hydratation trocknet die Masse mit hohem Tempo
- Alkalität der Masse fungiert als natürlicher Schimmelschutz



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de