

## | Sehr emissionsarme, gipsbasierte Glätt- und Nivelliermasse. |



### Spannungsarm durch einzigartige SCHÖNOX Gipstechnologie!

#### Produkteigenschaften:

- Optimaler Verlauf
- Schichtstärken von 1 bis 10 mm ohne Zuschläge
- Streckbar ab 10 bis 30 mm
- Hohe Härte und Festigkeit
- Pumpfähig
- Porenarme Oberfläche

#### Haupteinsatzgebiete:

Mit SCHÖNOX AM werden perfekt ebene Untergründe zur Aufnahme von

- Textilen Belägen
- Elastischen Belägen
- Parkett erzielt

#### Das bedeutet für Sie:

- Ein hohes Maß an Sicherheit auf kritischen Untergründen im Renovierungs- und Sanierungsbereich
- Hohe Flächenleistung in Verbindung mit Pumptechnik
- Sicherheit durch Arbeiten im System auf calciumsulfatgebundenen Untergründen
- Extreme Wirtschaftlichkeit
- Keine Wartezeiten nach dem Grundieren



#### | SEIT 1995

Erfahrung in der Gipsspachtel-Technologie – das gibt Sicherheit bei der Sanierung und Renovierung.



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

**FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.**



**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)