Anwendungssystematik

	PL PLUS	PL	PP	BM 10
Eigenschaften				
Basis	Zement	Zement	Calciumsulfat	Zement
EMICODE	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
Standfest	x	x	x	x
Anwendungsbereiche				
Diffusionsfähig	x	x	x	x
Filz- und glättbar	x	x	x	x
Schleifbar			x	
Max. Schichtdicke ohne Streckgut	30 mm	10 mm	20 mm	10 mm
Nach 2 Stunden verlegereif für keramische Fliesen und Platten	x	x		
Einsatzgebiete				
Normal belastete Bereiche (z.B. Wohnräume)	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung
Mechanisch stark belastete Bereiche	ja	Empfehlung		ja
Geeignet in Nassräumen	Empfehlung	Empfehlung		Empfehlung
Geeignet in Nassräumen außerhalb Spritzwasser im häuslichen Bereich	Empfehlung	Empfehlung	ja	Empfehlung
Geeignet unter keramischen Fliesen und Platten	Empfehlung	Empfehlung		Empfehlung
Geeignet unter Dispersionsfarben, -lasuren und -putzen	ja	ja	Empfehlung	Empfehlung
Geeignet unter Tapeten und nicht keramischen Wandbelägen			Empfehlung	ja
Untergründe				
Beton (mind. 3 Monate alt, saugend)	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung
Porenbeton	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung
Mauerwerk	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung
Zementputz, Kalk-Zementputz CSII, CSIII, CSIV nach DIN EN 998-1	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung	Empfehlung
Festsitzenden keramischen Belägen	Empfehlung	Empfehlung	ja	Empfehlung
Faserzementplatten	ja	ja	Empfehlung	ja
Gipskarton-, Gipsfaserplatten			Empfehlung	
Gipsputze nach DIN EN 13279-1			Empfehlung	
Fugen in Betonfertigteilen			ja	
Festsitzende Glasfasertapeten			ja	
Festsitzende, wasserfeste Farben			ja	
Festsitzende Dispersionsputze			ja	

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Empfehlung | ja | nein

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

Stand 06/2024

SCHÖNOX®
A SIKA BRAND