

| SCHÖNOX HS 10 F - Mit Planfaserstruktur. |

Schnelle faserverstärkte Hybridspachtelmasse mit der Hybrid-Active-Dry-Technologie.

Produkteigenschaften:

- Nach 6 Stunden verlegereif
- Schichtdicken von 3 bis 20 mm
- Rissüberbrückend
- Mit Planfaserstruktur
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr spannungsarm
- Hohe Härte und Festigkeit
- Gute Schleifbarkeit
- Rissfrei auch in größeren Schichten
- Blauer Engel - das Umweltzeichen

Haupteinsatzgebiete:

- SCHÖNOX HS 10 F ist eine schnelle faserverstärkte Spachtelmasse und eignet sich zur Untergrundvorbereitung vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett auf kritischen Untergründen.


Das bedeutet für Sie:

- Das Beste aus zwei Welten: SCHÖNOX HS 10 verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatpachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme - für noch schnelleres, sicheres und effizientes Arbeiten.
- Ideal für die Sanierung z.B. in Kombination mit SCHÖNOX RENOTEX



| Hybrid-Active-Dry-Technology:

100 % Wasserbindekapazität – 100 % Verarbeitungskomfort | Die Hybrid-Active-Dry-Technologie bindet das Wasser in der Spachtelmasse zu 100 % ! Dieser Prozess garantiert einen schnellen Festigkeitsaufbau und eine frühe Belegreife - bei gleichzeitig hohem Verarbeitungskomfort. Für ein wirtschaftlicheres und schnelleres Arbeiten.



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de