

| Die wirtschaftliche Lösung für den täglichen Einsatz. |

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre Glätt- und Nivelliermasse

Produkteigenschaften:

- Selbstverlaufend
- Schichtdicken von 1 bis 10 mm
- Pumpfähig
- Sehr spannungsarm
- Sehr gute Schleifbarkeit

Haupt Einsatzgebiete:

- SCHÖNOX ZX eignet sich zum Spachteln und Glätten unter textilen und elastischen Belägen und unter Mehrschichtparkett im Innenbereich
- SCHÖNOX ZX eignet sich zum Spachteln und Glätten von Beton, Zement- und Schnellzementestrichen, calciumsulfatgebundenen Estrichen, Altuntergründen mit alten, wasserfesten Klebstoffresten

Das bedeutet für Sie:

- Mehr Wirtschaftlichkeit im täglichen Einsatz



Foto: Vorwerk

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de