

| Gebrauchsfertige Verbundabdichtung in zwei Farbstellungen. |



Produkteigenschaften:

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Thixotrope, roll- und spachtelfähige Konsistenz
- Rissüberbrückend und alterungsbeständig
- Verbrauchsoptimierte, neue Rezeptur
- Einkomponentig und gebrauchsfertig
- Schnell trocknend
- Wasserundurchlässig und diffusionsoffen
- Sicherer Schutz von Untergründen
- Für innen

Haupteinsatzgebiete:

- Roll- und spachtelfähige, elastische Abdichtung im Verbund in Feucht- und Nassräumen im Innenbereich. Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (nur Wandflächen)
- Bauaufsichtlich zugelassen zur Herstellung einer Bauwerksabdichtung in hochbelasteten Nassbereichen der Beanspruchungsklasse A Wandflächen gemäß Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (WTB) lfd. Nr. C 3.27

Das bedeutet für Sie:

- Sicherer Schutz von Untergründen
- Sichere Ausführung aufgrund von systemgeprüften Produkten
- Bauzeitverkürzung – Die neue Rezeptur ermöglicht die Fertigstellung an nur einem Tag
- Perfekt mit SCHÖNOX Fliesenklebern und Fugenmassen kombinierbar



TECHNIK-TIPP

- Erfüllt die W0-I bis W2-I Anforderungen nach DIN 18534
- In den Kontrastfarben grau (SCHÖNOX HA PRO) und blau (SCHÖNOX HA PRO II) zur einfachen optischen Kontrolle nach DIN 18534-3 erhältlich. Der Farbumschlag erfolgt bei Trocknung.



Foto: RAK Ceramics

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de