

| VIER FÜR ALLE FÄLLE



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

DIE Allrounder

FÜR FAST ALL DEINE AUFTRÄGE



BUILDING TRUST



DEINE „VIER FÜR ALLE FÄLLE“!

Von der Untergrundvorbereitung bis zur sicheren Verklebung – mit unseren universellen Produkten bist du auf jeder Baustelle optimal ausgestattet.

Grundieren

Verfüllen

Spachteln

Kleben



SCHÖNOX VD

Sehr emissionsarmer
Universal-Dispersionsvorstrich

Geeignet zur Vorbehandlung von saugfähigen, nicht saugfähigen sowie glatten Untergründen im Wand- und Bodenbereich.



SCHÖNOX HS 40 S

Ultrafeiner, standfester, universell,
einsetzbarer Reparaturmörtel

Eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen und Reparieren, wie z.B. von Treppenstufen, Podesten und Mauerausbrüchen.



Einsatzgebiete des Hybrid-Reparaturmörtels



SCHÖNOX HS 10

Dünnschichtige Spachtelmasse mit
Hybrid-Active-Dry-Technology

- Schnellabbindend, selbstverlaufend
- Schichtdicken von 1 bis 20 mm
- Nach 6h verlegereif
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Maximal schnell und zuverlässig
- Maximale Sicherheit
- Staubreduziert

6h bis 10 mm belegreif

12h bis 20 mm belegreif



SCHÖNOX PRO MATE

Sehr emissionsarmer
Universal-Dispersionsklebstoff

- Hochwertig und klebstark
- Mit innovativem Auftragsverhalten
- Geeignet für die Verlegung einer Vielzahl von Bodenbelägen im Nass-, Haft-, Kontakt-, Double-Drop Verfahren
- Bis 120 Minuten wärmeaktivierbar
- Innovatives Auftragsverhalten
- Mühelose Verarbeitung
- Lange Einlegezeit

UNTERGRUNDVORBEREITUNG MIT SCHÖNOX SYSTEMPRODUKTEN

	ZE- MENT- ESTRICH	CAL- CIUM- SUL- FATE- STRICH	BETON	GUSS- ASPHALT- ESTRICH	HOLZ- DIE- LEN	KERAMISCHE BELÄGE, NATUR- UND KUNSTWERK- STEINE	ALTE WASSER- FESTE KLEBSTOFFE	SPACH- TEL- MASSEN	V100 SPAN- PLATTEN	TROCKEN- ESTRICH- PLATTEN
Grundierungen										
SCHÖNOX VD Sehr emissionsarmer Universal-Dispersions- vorstrich	Ver- brauch: 50 – 80 g/m²	VD 1:3	VD 1:1	VD 1:3	VD pur	VD pur	VD pur	VD 1:1	VD pur	VD 1:1
Bodenspachtelmassen										
SCHÖNOX HS 40 S Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer Reparaturmörtel	Ver- brauch: 1,4 kg / m² /mm									
SCHÖNOX HS 10 Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybrid-Spachtelmasse	Ver- brauch: 1,6 kg / m² /mm									

	TEXTILE BELÄGE	PVC-BELÄGE	LINOLEUM (IN BAHNEN & KORKMENT)	WAND- BELÄGE	SISAL- UND KOKOS- BELÄGE	DÄMM- UNTER- LAGEN
	■ mit Zweit-, PUR, PVC- & Vliesrücken ■ Nadelvlies ■ Webware	■ PVC-Designbeläge ■ homogener PVC-Belag & PVC-Fliesen ■ PVC auf Schaum, Filz/Vlies ■ CV-Beläge ■ geschäumtes PVC				
Klebstoffe						
SCHÖNOX PRO MATE Sehr emissionsarmer Universal-Dispersions- klebstoff	Verbrauch: Zahnung TKB A – A5: 220 – 280 g/m² Zahnung TKB B1 – B2: 350 – 400 g/m²	Zahnung TKB B1 – B2: 350 – 400 g/m² Zahnung TKB A1 – A5: 220 – 280 g/m²	PVC- und CV-Boden- belägen Zahnung TKB A1 – A5: 220 – 280 g/m²	Zahnung TKB B1 – B2: 350 – 400 g/m²	Kontakt- verfahren Rolle ca. 200g/m²	TKB B3 450g/m²
						Zahnung TKB A1 – A5: 220 – 280 g/m²

möglich
vorzugsweise

SUCHE
Ansprechpartner



DEINE CONNEXION ZU UNS

Wir verbinden Komponenten für unterschiedliche Anwendungen – nachhaltig und sicher. Hinter unserer Hotline steckt abteilungsübergreifendes Fachwissen aus Technik und Beratung. Für jede deiner Herausforderungen bieten wir dir die richtige Beratung.

HOTLINE
Fußbodentechnik

+49 2547-910-325

| EINFACH, EINFACH: |

Entdecke unsere vier vielseitigen Produkte, die nahezu alle Herausforderungen bei der Untergrundvorbereitung meistern und das Verkleben von Oberbelägen zum Kinderspiel machen.

1 Grundieren:

Bereite den Untergrund optimal vor, um die Haftung zu verbessern.

2 Verfüllen:

Schließe Anrampungen, Löcher und Vertiefungen mühelos mit unseren Reparaturmörteln.

3 Spachteln:

Nutze unsere hochwertigen Spachtelmassen für eine perfekte Untergrundvorbereitung.

4 Kleben:

Vertraue auf unsere leistungsstarken Klebstoffe für eine dauerhafte Verbindung.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Sika Handel Bau
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
rosendahl@de.sika.com
www.sika.de