

| Schnellerhärtender Zementfließestrich zur Erstellung von früh belegbaren Estrichen |

Produkteigenschaften:

- Schnellabbindend
- Einfache und schnelle Verarbeitung ggü. konventionellen Estrichen
- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- Minimales Schwindmaß
- Verlaufend
- Hohe Härte und Festigkeit
- Faserverstärkt
- Hohe Schichtstärken
- Materialverbrauch ca. 1,9 kg/m²/mm

Haupteinsatzgebiete:

- Zur Erstellung schnell erhärtender, früh belegbarer Verbundestriche, Estriche auf Trennschichten sowie Estrichen auf Dämmschichten im Innenbereich
- Sanierung von Badezimmern
- Auf marktüblichen Fußbodenheizungssystemen einzusetzen
- Auf Dämm- und Trennschichten ab 35mm
- Estrich im Verbund 5 bis 70mm

Das bedeutet für Sie:

- Begehbar nach 90 Minuten, verlegereif bereits nach einem Tag für schnelle weiterführende Arbeiten
- Die gegenüber konventionellen Estrichen erzielte hochwertige und glatte Oberfläche erspart Spachtelarbeiten für anschließende Fliesenverlegearbeiten
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN-/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de