

| Die füllende einkomponentige Spachtelgrundierung |

Produkteigenschaften:

- Einkomponentig
- Nicht frostempfindlich
- Variabel einstellbare Konsistenz
- Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- Für innen und außen
- Auf Fußbodenheizungen geeignet
- Schnell trocknend

Haupt Einsatzgebiete:

- Dielenböden als Feuchtigkeitsschutz grundieren und Fugen schließen in einem Arbeitsgang!
- Keramische Fliesen grundieren und ausgewaschene Fugen füllen in einem Arbeitsgang!
- Rissüberbrückung in Kombination mit SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE auf beweglichen Untergründen

Das bedeutet für Sie:

- Grundieren und füllen in nur einem Arbeitsgang
- In Kombination mit dem SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE ein schnelles Sanierungssystem zur Rissüberbrückung bei bedingt beweglichen Untergründen
- Nur ein Produkt für vielseitige Anwendungen



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de