

## | SCHÖNOX HS 50 - Wenn`s etwas mehr sein muss - für die dickschichtige Anwendung |

**Dickschichtspachtelmasse mit der Hybrid-Active-Dry-Technologie.**

### **Produkteigenschaften:**

- Nach 48 Stunden verlegereif
- Schichtdicken von 3 bis 50 mm
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr spannungsarm
- Hohe Härte und Festigkeit
- Gute Schleifbarkeit
- Rissfrei auch in größeren Schichten
- Blauer Engel - das Umweltzeichen

### **Haupteinsatzgebiete:**

- SCHÖNOX HS 50 eignet sich zum Erstellen von Verbundestrichen in Schichtdicken von 3 bis 50 mm im Gewerbe- und Industriebereich, Neu- und Altbaubereich und für die Sanierung und Modernisierung.


### **Das bedeutet für Sie:**

- Das Beste aus zwei Welten: SCHÖNOX HS 50 verbindet die Vorteile einer spannungsarmen Calciumsulfatpachtelmasse mit der schnellen Trocknung zementärer Systeme - für noch schnelleres, sicheres und effizientes Arbeiten.
- Ideal in Kombination mit dünnenschichtigen Fußbodenheizungssystemen



### **| Hybrid-Active-Dry-Technology:**

100 % Wasserbindekapazität – 100 % Verarbeitungskomfort | Die Hybrid-Active-Dry-Technologie bindet das Wasser in der Spachtelmasse zu 100 % ! Dieser Prozess garantiert einen schnellen Festigkeitsaufbau und eine frühe Belegreife - bei gleichzeitig hohem Verarbeitungskomfort. Für ein wirtschaftlicheres und schnelleres Arbeiten.



**FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.**



**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)