

| Sehr emissionsarme Spezialgrundierung für dichte, glatte und nichtsaugende Untergründe. |

Produkteigenschaften:

- Für Wand und Boden
- Leicht durch Rollen aufzutragen
- Kurze Abluftzeit – nachfolgende Arbeiten nach ca. 0,5–3 Stunden abhängig von Umgebungstemperaturen und späterer Belastung
- Sehr ergiebig
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Geruchsneutral
- Raue Oberfläche, da Sand enthalten

Haupteinsatzgebiete:

- Als Grundierung auf glatten und dichten Betonflächen
- Festliegende, gereinigte und angeschliffene PVC-Beläge im wohnhäuslichen Bereich

Das bedeutet für Sie:

- Grundieren und spachteln an einem Tag
- Kein Absanden oder weitere Grundierungen notwendig
- Keine Mischzeiten und Reste auf der Baustelle
- Leichtes und dadurch schnelles Auftragen



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de