

## | SCHÖNOX ZM RAPID – Die Schnelle: Für extrem schnelle Trocknung. |

**Sehr emissionsarme, schnellabbindende zementäre  
Glätt- und Nivelliermasse.**

### **Produkteigenschaften:**

- Hervorragendes Verlaufsverhalten
- Nach 1,5 bis 2 Stunden verlegereif
- Lange verarbeitbar
- Schwundoptimiert
- Universell einsetzbar
- Hohe Härte und Festigkeit
- Pumpfähig

### **Haupteinsatzgebiete:**

- Mit SCHÖNOX ZM RAPID werden perfekt ebene Untergründe zur Aufnahme von textilen und elastischen Belägen sowie Parkett erzielt
- SCHÖNOX ZM RAPID eignet sich zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren von Beton, Zement- und Schnellzementestrichen, calciumsulfatgebundenen Estrichen, Altuntergründen und Gussasphalt

### **Das bedeutet für Sie:**

- Deutlich kürzere Bauzeiten durch extrem schnelle Trocknung
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Spachtelung und Verlegung kleinerer Flächen an einem Tag
- Sicherheit in Verbindung mit Terminbaustellen
- Sichere und schnelle Trocknung unter allen klimatischen Bedingungen



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

**FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.**



**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)