

| SCHÖNOX HS 40 S – Für universelle Reparaturarbeiten |

Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer Hybrid Reparaturmörtel

Produkteigenschaften:

- Lange Verarbeitungszeit
- Schnelle Verlegereife
- Leichtes Anmischen, kein direktes Andicken nach dem Anrühren
- Kein Kleben an der Kelle
- Sehr standfest
- Sehr geschmeidige Verarbeitung; gut modellierbar
- Hohe Härte und Festigkeit
- Auf Fußbodenheizung geeignet
- Sehr glatte, porenarme Oberfläche
- Gut schleifbar
- Anrühren auch in großen Mengen möglich

Haupteinsatzgebiete:

- Calciumsulfatgebundene Estriche mit SCHÖNOX VD (1:1) oder SCHÖNOX VD FIX grundieren (auf eine Trockenzeit kann verzichtet werden)
- Treppenstufen und Podeste
- Mauerausbrüche
- Zum Anrampen nicht höhengleicher Flächen
- Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen

Das bedeutet für Sie:

- Geschmeidige Verarbeitung, dadurch geringer Kraftaufwand notwendig.
- Aufgrund schneller Trocknung ist schnelles Weiterarbeiten möglich.



| Hybrid-Active-Dry-Technology:

100 % Wasserbindekapazität – 100 % Verarbeitungscomfort | Die Hybrid-Active-Dry-Technology bindet das Wasser in der Spachtelmasse zu 100 % ! Dieser Prozess garantiert einen schnellen Festigkeitsaufbau und eine frühe Belegreife - bei gleichzeitig hohem Verarbeitungscomfort. Für ein wirtschaftlicheres und schnelleres Arbeiten.



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de