

| Die füllende einkomponentige Spachtelgrundierung |



Produkteigenschaften:

- Einkomponentig
- Nicht frostempfindlich
- Variabel einstellbare Konsistenz
- Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- Für innen und außen
- Auf Fußbodenheizungen geeignet
- Schnell trocknend

Haupteinsatzgebiete:

- Dielenböden als Feuchtigkeitsschutz grundieren und Fugen schließen in einem Arbeitsgang!
- Keramische Fliesen grundieren und ausgewaschene Fugen füllen in einem Arbeitsgang!
- Rissüberbrückung in Kombination mit SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE auf bedingt beweglichen Untergründen

Das bedeutet für Sie:

- Grundieren und füllen in nur einem Arbeitsgang
- In Kombination mit dem SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE ein schnelles Sanierungssystem zur Rissüberbrückung bei bedingt beweglichen Untergründen
- Nur ein Produkt für vielseitige Anwendungen



Sika Deutschland GmbH
 Niederlassung Rosendahl
 Alfred-Nobel-Straße 6
 48720 Rosendahl
 Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101
 E-Mail: info@schoenox.de

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

03/2024 - Art. 100-030-52-91

| SCHÖNOX FP

| Füllendes Grundieren
 leicht gemacht! |



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

| www.schoenox.de |

SCHÖNOX[®]
 A SIKA BRAND

Die Anwendungsmöglichkeiten



SCHÖNOX FP...

...grundiert, gefüllt, saniert in einem Arbeitsgang!

Überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und variabel einstellbare Konsistenz.

Keramische Fliesen

Keramische Fliesen grundieren und ausgewaschene Fugen füllen in einem Arbeitsgang!



Dielenböden

In einem Vorgang Dielenböden als Feuchtigkeitsschutz grundieren und Fugen schließen!



Entkopplung

SCHÖNOX EDP kleben, füllen und grundieren – alles mit einem Produkt!



- Einlegezeit von ca. 15 Minuten
- Stöße und Platten direkt abspachtelbar
- Überarbeitbar nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizung

Lofec Fußbodenheizungen mit SCHÖNOX FP einspachteln.



- Einlegezeit von ca. 15 Minuten
- Heizung direkt abspachtelbar
- Kein weiteres Grundieren nötig



PRAXIS-TIPP

Rissüberbrückung

SCHÖNOX FP eignet sich in Kombination mit dem SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE hervorragend zur Rissüberbrückung auf bedingt beweglichen Untergründen.

Die kurze Trocknungszeit ermöglicht eine schnelle Überarbeitung. Projekte mit engem Zeitrahmen können termingerecht abgeschlossen werden.

