

| Der verbrauchsoptimierte Hybrid-Leistungsträger zum Abheben. |



Produkteigenschaften:

- Ohne Grundierung auf matten Dispersionsfarben
- Hoher Verarbeitungskomfort durch Leichtzuschlagstoffe
- Sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- Diffusionsoffen
- Topfzeit: ca. 4 Stunden
- Sehr gut schleifbar
- Feinkörnig und sehr ergiebig
- Trocknung durch Hydratation
- Sehr standfest
- Nicht korrosionsfördernd
- Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- Weißzement mit spezieller Kunstharzvergütung
- Spritzfähig

Haupteinsatzgebiete:

- Für den Innenbereich
- Auf rauen Untergründen
- An Decken- und Wandflächen
- Ungleichmäßig abgeschleibte, geriebene oder gefilzte Putzflächen
- Putzansätze
- Flächen mit Lunkern
- Fugen in Betonfertigteildecken
- Große Löcher oder Schlitze

Das bedeutet für Sie:

- Sie sind flexibel, da der spritzfähige Leichtspachtel sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet ist.
- Sie arbeiten wirtschaftlich, da die Verbrauchsoptimierung für eine hohe Flächenleistung sorgt
- Durch Hydratation trocknet die Masse mit hohem Tempo



Liquid-Technology:

Die Spachtelmasse wird geschmeidiger beim Auftragen und Nachglätten und ist trotz der festeren Konsistenz im Eimer sehr gut aufzutragen. So ist ein einfacheres und schnelleres Spachteln der Wand- und Deckenflächen möglich.



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de