

| Sichere Verklebung von gängigen Parkettsorten. |

Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett.

Produkteigenschaften:

- Schnelle Anfangshaftung
- Leichtes Entfernen von Klebstoffresten
- Optimaler Riefenstand
- Hart-elastische Klebstoffriefe
- Auf Fußbodenheizung geeignet

Haupteinsatzgebiete:

SCHÖNOX PARKETT 400 eignet sich zum Verkleben von:

- alle gängigen Holz- und Parkettarten sowie Sonderformaten
- SCHÖNOX Dämm- und Entkopplungsunterlagen auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich.
- Ideal geeignet zum Verkleben aller gängigen Holz- und Parkettarten sowie von Sonderformaten

Das bedeutet für Sie:

- Mehr Sicherheit durch hart-elastische Klebstoffriefe
- Keine Wechselwirkung mit Parkettlacken und -ölen



Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de