

SikaRoof® Vap 4000 E SA FR

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 12946486

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	12946486
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13984:2013 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer- Dampfsperrbahnen
3	HERSTELLER:	Sika Deutschland CH AG & CO KG Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart Deutschland
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13984: 2013
	Notifizierte Stelle(n):	0761

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	AVCP	Harmonisierte technische Beschreibung
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Wasserdichtheit	Bestanden	System 3	
Zug-Dehnungsverhalten:			
Zugfestigkeit:			
längs	≥ 250 N/50 mm	System 3	
quer	≥ 250 N/50 mm		
Dehnung:			
längs	≥ 10 %	System 3	
quer	≥ 10 %		
Wasserdampfdurchlasswiderstand	≥ 1.500 m	System 3	
Widerstand gegen Stoßbelastung	100 mm Verfahren A 250 mm Verfahren B	System 3	
Weiterreißwiderstand:			
längs	≥ 70 N	System 3	
quer	≥ 80 N		
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 150 N/50 mm	System 3	
Dauerhaftigkeit:			
Gegen Alterung	Bestanden	System 3	
Gegen Chemikalien	Bestanden	System 3	
Gefährliche Stoffe	KLF	System 3	

KLF = keine Leistung festgestellt

EN 13984:2013

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Georg Lind
Funktion: Geschäftsbereichsleiter Roofing
Stuttgart, den 19. Dezember 2024

Name: Eugen Feller
Funktion: Produktmanager Roofing
Stuttgart, den 19. Dezember 2024

i.A.

Ende der Informationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG
SikaRoof® Vap 4000 E SA FR
12946486
2024.12, ver. 1



24

Sika Deutschland CH AG & CO KG, Stuttgart, Deutschland

12946486

EN 13984: 2013

Notifizierte Stelle 0761

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen

Brandverhalten	Klasse E
Zug-Dehnungsverhalten:	
Zugfestigkeit:	
längs	≥ 250 N/50 mm
quer	≥ 250 N/50 mm
Dehnung:	
längs	≥ 10 %
quer	≥ 10 %
Wasserdampfdurchlasswiderstand	≥ 1.500 m
Widerstand gegen Stoßbelastung	100 mm Verfahren A 250 mm Verfahren B
Weiterreißwiderstand:	
längs	≥ 70 N
quer	≥ 80 N
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 150 N/50 mm

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaRoof® Vap 4000 E SA FR

12946486

2024.12, ver. 1

Sika Deutschland CH AG & CO KG
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG
SikaRoof® Vap 4000 E SA FR
12946486
2024.12 , ver. 1

