

Sika Bautenschutzbahn

Gummigranulatbahn für Sikaplan® und Sarnafil®

Produkt- beschreibung

Die Sika Bautenschutzbahn wird in einem Recycling-Verfahren unter Verwendung von Gummigranulat aus dem Recycling mit Zugabe eines Polyurethan Bindemittels hergestellt.

Anwendung

Die Sika Bautenschutzbahn wird als Schutzlage auf Flachdächern eingesetzt.

Anwendungen / Vorteile

- Einfache Verlegung
- Hoher Widerstandsfähigkeit
- Extrem robust und haltbar
- Fäulnisbeständig
- Recyclebar

Test

Anforderungen / Standards

- Brandklassifizierung EN 13501-1, Klasse E
- Qualitäts Management Zertifizierung EN ISO 9001/14001

Produktdaten

Form

Oberfläche

Raue Körnung

Farbe

Schwarz mit bunten Partikeln durchsetzt

Roofing



Ansicht

Verpackungseinheit	Schutzbahn 6 mm	Schutzbahn 8 mm
	11 Rollen auf Palette	11 Rollen auf Palette
	Rollenlänge: 10,00 m	8,00 m
	Rollenbreite: 1,25 m	1,25 m
	Rollengewicht: 68,00 kg	72,00 kg

Lagerung

Lagerhaltung Sika Bautenschutzbahn trocken lagern und nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Lagerdauer Sika Bautenschutzbahn unterliegt bei korrekter Lagerung keiner Anforderung.

Technische Daten

Material Basis Technisch hochwertiges Gummigranulat verklebt, auf Recyclingbasis

	Schutzbahn 6 mm	Schutzbahn 8 mm
Länge	10,00m (± 1.5%)	8,00 m (± 1.5%)
Breite	1,25m (± 1.5%)	1,25 m (± 1.5%)
Dicke	6,00mm (± 0.6mm)	8,00 mm (± 0.6mm)

	Schutzbahn 6 mm	Schutzbahn 8 mm
Gewicht per Stück	5.4kg/m ² (±5%)	6,48 kg/m ² (±5%)

Brandklassifizierung	E	EN ISO 11925-2, Klassifizierung nach EN 13501-1
Formänderung unter Belastung	10% bei ca. 40t/m ² 20% bei ca. 90t/m ²	EN 3386-2 EN 3386-2
Bruchdehnung	ca. 40%	DIN 53571
Zugspannung	ca. 0,3N/mm ²	DIN 53571
Wärmeausdehnung	10 x 10 ⁻⁵ /°C	EN 13471
Temperaturbeschränkungen	-30 °C bis +80 °C	
System-information		
Anwendungen	Anwendung mit: Ergänzungsprodukt:	Sikaplan [®] (PVC-P) und Sarnafil [®] (FPO) Abdichtungsbahnen Sarnafelt T (300g/m ²)
Anwendungen / Bedingungen / Limits		
Verträglichkeiten	Nicht verträglich im direkten Kontakt mit Sikaplan [®] (PVC-P-NB) Abdichtungsbahnen. Eine Trennlage Sarnafelt T (300g/m ²) ist zur flächigen Trennung notwendig.	
Installation		
Untergrund	Direkter Kontakt der Sika Bautenschutzbahn mit allen PVC-P-NB basierenden Abdichtungsbahnen ist durch den Einsatz einer Trennlage zu vermeiden.	
Verlegung	Die jeweils gültigen Verlegerichtlinien für Sarnafil [®] - und Sikaplan [®] Abdichtungsbahnen sind zu beachten! Die Sika Bautenschutzbahn wird ausschließlich lose verlegt, lässt sich mit einem geeigneten Messer schneiden und wird 100 mm seitlich überlappt.	
Installationshinweise	Die Verarbeitung der Sika Bautenschutzbahn sollte nur von geschultem Personal ausgeführt werden. Temperaturbeschränkungen bei der Verlegung der Sika Bautenschutzbahn: Oberflächentemperatur: -30 °C min. / +60 °C max. Umgebungstemperatur: -20 °C min. / +60 °C max. Bei Verwendung von Hilfsprodukten, wie z.B. Kontaktkleber / Reiniger, muss die Umgebungstemperatur gleich > +5 °C sein. Bitte beachten Sie die entsprechenden Produktdatenblätter für die jeweiligen Produkte.	

Angabenerhebung	Alle technischen Daten in diesem Produktdatenblatt sind unter Laborbedingungen erhoben worden. Individuell abweichende – den örtlichen Gegebenheiten unterliegende gemessene Werte – liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit
Anwendung International	Bei der Anwendung der Produkte ausserhalb Deutschlands sind die jeweiligen lokalen gesetzlichen Anforderungen des Landes zu beachten! Bitte beachten Sie das jeweils gültige Produktdatenblatt in der gültigen Fassung / Inhalt des Landes!
Gesundheits- und Sicherheitsinformationen	Dieses Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU – Gefahrgutverordnung dar. Ein Sicherheitsdatenblatt (nach EG-Verordnung 1907/2006, Artikel 31) für den Transport, die Inverkehrbringung und den Gebrauch ist daher nicht erforderlich. Bei sachgemäßer Anwendung hat das Produkt keine umweltschädigenden Einflüsse.
REACH	<p>Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH¹: EC 1907/2006)</p> <p>Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung.</p> <p>Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) Aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde.</p> <p>¹ = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ² = Substances of very high concern</p>
Sicherheitshinweis	Achten Sie auch auf die lokalen Sicherheitsvorschriften.
Transportklasse	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der EU - Gefahrgutverordnung.
Entsorgung	Das Produkt ist im Sinne des Stoffkreislaufes wiederverwertbar. Die Abfallentsorgung muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen.

Rechtshinweise: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.



Sika Deutschland GmbH
 Kornwestheimer Straße 103-107
 70439 Stuttgart

Telefon +49 711 8009 0
 Telefax +49 711 8009 321
www.sika.de

