

## PRODUKTDATENBLATT

# Kieskorb Vario Fix

Stufenlos verstellbarer Kieskorb für Dachabläufe und Dachgullys

## BESCHREIBUNG

Formteil als Aufsatz für Dachabläufe oder Dachgullys.

## ANWENDUNG

Kieskorb Vario Fix dient als Schutz vor Einspülung von Kies und Laub in die Sikaplan® und Sarnafil® Regenwasserabläufe und Dachgullys. Für Durchmesser von D 50 mm (DN 50) bis D 160 mm (DN 150).

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Kälteschlagzäh
- Witterungsbeständig
- UV-stabilisiert



## PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyethylene (PE)	
Lieferform	10 Stück im Karton	
Farbton	schwarz	
Lagerfähigkeit	Bei sachgemäßer Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
Lagerbedingungen	In trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern.	
Abmessungen	Korbdurchmesser	260 mm
	Korbhöhe	77,5 mm

## SYSTEMINFORMATIONEN

System	Geeignet für: Sarnafil® und Sikaplan® Dachabläufe und Dachgullys mit einem Durchmesser von DN 50 bis DN 150
--------	--

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

Die Lieferung erfolgt einbaufertig. Den Kieskorb mit geschlossenen Spreizfüßen mittig in den Gully setzen, Verriegelungsknopf nach unten drücken und nach rechts drehen - fertig. Die Spreizfüße können durch den Drehmechanismus stufenlos an den Durchmesser des Ablaufs bzw. Gullys angepasst werden. Für eine spätere Demontage einfach den Drehknopf zum Entriegeln nach links drehen und herausziehen. Im entriegelten Zustand lassen sich die Spreizfüße einfach wieder zusammendrücken.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### Sika Deutschland GmbH

Roofing  
Kornwestheimer Strasse 103-107  
70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711/8009-0  
[roofing@de.sika.com](mailto:roofing@de.sika.com)  
[www.sika.de/dachabdichtung](http://www.sika.de/dachabdichtung)

### PRODUKTDATENBLATT

Kieskorb Vario Fix  
November 2024, Version 01.01  
02094505145000049

KieskorbVarioFix-de-DE-(11-2024)-1-1.pdf

