

PRODUKTDATENBLATT

S-Felt GK-400

Schutz- und Gleitlage

BESCHREIBUNG

S-Felt GK-400 ist eine Schutz- und Gleitlage auf Basis Polypropylen (PP).

ANWENDUNG

S-Felt GK-400 wird als Schutz- und Gleitlage unter gegossenen, zementgebundenen Schutz- und Nuttschichten eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Bitumenverträglich
- Alterungsbeständig
- Säurebeständig (pH 2,4)
- Leichte Anwendung
- Recyclbar



PRÜFZEUGNISSE

- Verhalten bei Brandeinwirkung gemäß DIN EN 13501-1: Klasse E

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	100 % Polypropylen (PP), einseitig mit Folie (PE)						
Lieferform	Rollen sind einzeln in einer PE-Folie verpackt. Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht. <table border="1"> <tr> <td>Rollenlänge:</td> <td>50 m</td> </tr> <tr> <td>Rollenbreite:</td> <td>2 m</td> </tr> <tr> <td>Rollengewicht:</td> <td>40 kg</td> </tr> </table>	Rollenlänge:	50 m	Rollenbreite:	2 m	Rollengewicht:	40 kg
Rollenlänge:	50 m						
Rollenbreite:	2 m						
Rollengewicht:	40 kg						
Aussehen/Farbton	<table border="1"> <tr> <td>Oberseite:</td> <td>strukturiert und glatt</td> </tr> <tr> <td>Farbe:</td> <td>farbig/schwarz</td> </tr> </table>	Oberseite:	strukturiert und glatt	Farbe:	farbig/schwarz		
Oberseite:	strukturiert und glatt						
Farbe:	farbig/schwarz						
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.						
Lagerbedingungen	Rollen horizontal auf Paletten lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Paletten während des Transports oder der Lagerung nicht stapeln.						
Länge	50 m						
Breite	2 m (±2 %)						

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

S-Felt GK-400
April 2020, Version 01.01
020945051050000005