

## PRODUKTDATENBLATT

# Sikalastic® Fleece-110 Innenecke

Polyestervliesformteil zur Ausbildung von Innenecken in den Abdichtungssystemen Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail und Sikalastic®-641

### BESCHREIBUNG

Sikalastic® Fleece-110 Innenecke ist ein tiefgezogenes Vliesformteil aus Kunststoffpolyestervlies.

### ANWENDUNG

Sikalastic® Fleece-110 Innenecke ist eine Vliesformteil aus Kunststoffpolyestervlies für die schnelle und sichere Ausbildung von Innenecken in Verbindung mit Sikalastic® Flüssigkunststoffsystemen.

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Erheblicher Zeitvorteil gegenüber manuellen Vlieszuschnitten bei z.B. häufig wiederkehrenden Detailausbildungen
- Einfache und schnelle Verarbeitung bei Detaillösungen
- Hohe Dehnbarkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systeme
- Gewährleistet die benötigte Schichtdicke

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Thermisch behandeltes und mechanisch verfestigtes Kunstfaservlies	
<b>Lieferform</b>	Karton	10 Stück
<b>Aussehen/Farbton</b>	Farbe	weiß
	Maße	15 x 15 cm
<b>Lagerfähigkeit</b>	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
<b>Lagerbedingungen</b>	Trockene Lagerung in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung.	

### VERARBEITUNGSANWEISUNG

#### VERARBEITUNG

1. Vliesformteile und Zuschnitte entsprechend des abzudichtenden Bereichs vorbereiten.
2. Ca. 2/3 des Gesamtverbrauches pro m<sup>2</sup> Sikalastic® -722/-722 Detail oder Sikalastic®-641 als Vorlage applizieren.
3. Formteil nass in nass, blasen- und faltenfrei in das frische Sikalastic®-722/-722 Detail oder Sikalastic®-641

einlaminierten. Vliesformteil muss vollständig durchtränkt und vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Vliesüberlappungen mit min. 5 cm ausführen. 4. Ca. 1/3 des Gesamtverbrauches pro m<sup>2</sup> Sikalastic® -722/-722 oder Sikalastic®-641 als Nachlage applizieren bis die Vliesstruktur vollflächig durch das Abdichtungsharz abgedeckt wird.

#### MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemess-

sene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland GmbH**  
Roofing  
Kornwestheimer Strasse 103-107  
70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711/8009-0  
[roofing@de.sika.com](mailto:roofing@de.sika.com)  
[www.sika.de/dachabdichtung](http://www.sika.de/dachabdichtung)

**PRODUKTDATENBLATT**  
Sikalastic® Fleece-110 Innenecke  
Juli 2019, Version 01.01  
020915952000000074

SikalasticFleece-110Innenecke-de-DE-(07-2019)-1-1.pdf

