

PRODUKTDATENBLATT

Blitzschutzhalter-Clip V2A

MIT EDELSTAHL-HALTECLIP FÜR BLITZSCHUTZDRÄHTE

BESCHREIBUNG

Blitzschutzhalter-Clip V2A besteht aus einer Grundplatte aus Polyamid/Nylon (PA) und einen Edelstahl-Halteclip (V2A).

ANWENDUNG

Blitzschutzhalter-Clip V2A wird auf Flachdächern zur sicheren Montage von Blitzschutzdrähten, in Kombination mit der Sarnafil® bzw. Sikaplan® Rondelle, eingesetzt. Geeignet für Drahtdurchmesser von 8 mm bis 10 mm.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- witterungsstabil und UV-beständig
- einfache Anwendung
- in Kombination mit allen Sika-Dachabdichtungsbahnen einsetzbar



PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyamid (PA)/Nylon V2A-Edelstahl (1.4301)	
Lieferform	Stückweise, die Verpackung ist abhängig von der Bestellmenge. Die Blitzschutzhalter-Clips werden in Plastiktüten und Kartons verpackt.	
Aussehen/Farbton	Farbe	grau
Lagerfähigkeit	Blitzschutzhalter-Clip V2A ist bei korrekter Lagerung unbegrenzt lagerfähig	
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden.	
Abmessungen	Grundplatte:	Ø 110 mm
	Höhe:	40 mm

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Geeignet für die Anwendung in Kombination mit Sarnafil® und Sikaplan® Rondellen.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur

-20 °C min. / +60 °C max.

Untergrundtemperatur

-30 °C min. / +60 °C max.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung erfolgt gemäß der aktuellen Sarnafil® und Sikaplan® Verlegeanleitung. Blitzschutzhalter-Clip V2A soll im Abstand von ca. 1,0 m verlegt werden.

WEITERE HINWEISE

- Die Verarbeitung darf nur durch Sika® geschultes Personal erfolgen.
- Der Einsatz von Blitzschutzhalter-Clip V2A ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50 °C beschränkt.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH1: EC 1907/2006) Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde. 1= Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 2 = Substances of very high concern

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Blitzschutzhalter-ClipV2A-de-DE-(01-2020)-1-1.pdf

PRODUKTDATENBLATT

Blitzschutzhalter-Clip V2A
Januar 2020, Version 01.01
02094505199000012