

# Sikafloor® Garage

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 38491405

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | <b>EINDEUTIGER KENNCODE<br/>DES PRODUKTTYP(S):</b>  | 38491405   |
| 2  | <b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>   | Kunsthazestrich für die Anwendung in Innenräumen               |
| 3  | <b>HERSTELLER:</b>  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich<br>Schweiz |
| 4  | <b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>  |  |
| 5  | <b>SYSTEM(E) ZUR<br/>BEWERTUNG UND<br/>ÜBERPRÜFUNG DER<br/>LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT<br/>(AVCP):</b> | EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)            |
| 6a | <b>HARMONISIERTE NORM:</b>  | EN 13813:2002  |
|    | Notifizierte Stelle(n):   | 0921   |

#### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Garage  
38491405  
04.12.2017 , Version 2  
1008

**7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)** Getestetes System: 3x Sikafloor® Garage

| Wesentliche Merkmale               | Leistung                      | AVCP     | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|------------------------------------|-------------------------------|----------|--|
| Brandverhalten:                    | E <sub>fl</sub> <sup>1)</sup> | System 4 | EN 13813:2002                          |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR                            | System 4 |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:        | NPD                           | System 4 |  |
| Verschleißwiderstand:              | NPD                           | System 4 |  |
| Haftzugfestigkeit:                 | ≥ B2,0                        | System 4 |  |
| Schlagfestigkeit:                  | ≥ IR4                         | System 4 |  |
| Trittschallisolierung:             | NPD                           | System 4 |  |
| Schallabsorption:                  | NPD                           | System 4 |  |
| Wärmedämmung:                      | NPD                           | System 4 |  |
| Chemische Beständigkeit:           | NPD                           | System 4 |  |

<sup>1)</sup> Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09 Februar 2010 erfüllt das Produkt die Baustoffklasse E/E<sub>fl</sub>, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

**8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Jochen Grötzing  
 Funktion: Entwicklung  
 Stuttgart, 04.12.2017

Name : Dr. Stefan Kühner  
 Funktion: Marketing  
 Stuttgart, 04.12.2017

Name : Dr. Heinz Ephardt  
 Funktion: Qualitätskontrolle  
 Stuttgart, 04.12.2017





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE**

| Produktname       | Harmonisierte Norm | DoP Nummer |
|-------------------|--------------------|------------|
| Sikafloor® Garage | EN 1504-2:2004     | 14178468   |

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Sikafloor® Garage  
 38491405  
 04.12.2017 , Version 2  
 1008





13

EN 13813:2004

DoP No. 38491405

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 0921

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Brandverhalten:                    | E <sub>fl</sub> |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | SR              |
| Haftzugfestigkeit:                 | ≥ B2,0          |
| Schlagfestigkeit:                  | ≥ IR4           |

<http://dop.sika.com>

#### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Garage  
38491405  
04.12.2017 , Version 2  
1008

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

---

### HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

---

### FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Services AG  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich

Telefon +41-58 436 40 40  
Telefax +41-58 436 53 54  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor® Garage  
38491405  
04.12.2017, Version 2  
1008