

Sikasil® WS-200

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 30143844

| | | |
|----|--|---|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps: | 30143844 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | EN 15651-2:2012 Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen bei Verglasungen G CC |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich www.sika.de |
| 4 | BEVOLLMÄCHTIGTER: | |
| 5 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT: | System 3 |
| 6a | HARMONISIERTE NORM: | EN 15651-2:2012 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 1119 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikasil® WS-200
30143844
2018.03 , ver. 1
1024

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Bewertungs-system | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|--|--------------------------------|-------------------|--|
| Brandverhalten | Klasse E | System 3 | EN 15651-2:2012 |
| Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien | NPD | System 3 | |
| Volumenverlust | ≤ 10 % | System 3 | |
| Standvermögen | ≤ 3 mm | System 3 | |
| Haft-/ Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht | Kein Versagen bei 100% Dehnung | System 3 | |
| Rückstellvermögen | ≥ 60% bei 100% Dehnung | System 3 | |
| Zugverhalten (Dehnung) für nichttragende Fassadendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C) | ≤ 0.9 MPa bei 100% Dehnung | System 3 | |
| Zugverhalten unter Vorspannung für nichttragende Fassadendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30 °C) | Kein Versagen bei 100% Dehnung | System 3 | |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden | System 3 | |

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Frank Boldt
 Funktion: Produktingenieur Kleben & Dichten Bau
 Stuttgart, den 30. März 2018

Name : Carolin Makain
 Funktion: Marktfeldmanager Kleben & Dichten Bau
 Stuttgart, den 30. März 2018




Ende der geforderten Informationen nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikasil® WS-200
 30143844
 2018.03 , ver. 1
 1024



Zusammengehörige Leistungserklärungen

| Produktname | Harmonisierte technische Spezifikation | Leistungserklärung-Nr. |
|-----------------|--|------------------------|
| Sikasil® WS-200 | EN 15651-1:2012 | 10175377 |

| | |
|--|--------------------------------|
|  18 | |
| Sika Services AG, Zürich, Switzerland | |
| Leistungserklärung-Nr. 30143844 | |
| EN 15651-2:2012 | |
| Notifizierte Stelle(n): 1119 | |
| Fugendichtstoffe für nichttragende Anwendungen bei Verglasungen G CC | |
| Brandverhalten | Klasse E |
| Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien | NPD |
| Volumenverlust | ≤ 10 % |
| Standvermögen | ≤ 3 mm |
| Haft-/ Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht | Kein Versagen bei 100% Dehnung |
| Rückstellvermögen | ≥ 60% bei 100% Dehnung |
| Zugverhalten (Dehnung) für nichttragende Fassadendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C) | ≤ 0.9 MPa bei 100% Dehnung |
| Zugverhalten unter Vorspannung für nichttragende Fassadendichtstoffe in kalten Klimazonen (-30 °C) | Kein Versagen bei 100% Dehnung |
| Dauerhaftigkeit | Bestanden |
| http://dop.sika.com | |

LEISTUNGSKLÄRUNG

Sikasil® WS-200
 30143844
 2018.03 , ver. 1
 1024

ÖKOLOGIE-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSDATEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland
www.sika.de

LEISTUNGSKLÄRUNG

Sikasil® WS-200
30143844
2018.03 , ver. 1
1024