

Sarnavap[®]-500 E

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 10245338

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	10245338
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13984:2013 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer- Dampfsperrbahnen
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3 für Wasserdichtheit, Wasserdampfbeständigkeit und Brandverhalten System 4
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13984:2013
	Notifizierte Stelle(n):	1213

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	AVCP	Harmonisierte technische Beschreibung
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 13984:2013
Wasserdichtheit	Bestanden	System 3	
Zug-Dehnungsverhalten:			
Zugfestigkeit:			
längs	≥ 130 N/50 mm	System 4	
quer	≥ 130 N/50 mm		
Dehnung:			
längs	≥ 400 %	System 4	
quer	≥ 400 %		
Wasserdampfdurchlasswiderstand	≥ 100 m	System 3	
Widerstand gegen Stoßbelastung	KLF	System 4	
Weiterreißwiderstand:			
längs	≥ 60 N	System 4	
quer	≥ 60 N		
Scherwiderstand der Fügenaht	KLF	System 4	
Dauerhaftigkeit:			
Gegen Alterung	Bestanden	System 3	
Gegen Chemikalien	Bestanden	System 4	
Gefährliche Stoffe	KLF	System 4	

KLF = keine Leistung festgestellt

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Georg Lind
 Funktion: Geschäftsbereichsleiter Roofing
 Stuttgart, den 6. Juni 2023

Name: Eugen Feller
 Funktion: Produktmanager Roofing
 Stuttgart, den 6. Juni 2023

i.A.

Ende der Informationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG
 Sarnavap®-500 E
 10245338
 2020.10 , ver. 1
 1566





06

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

10245338

EN 13984:2013

Notifizierte Stelle 1213

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Bestanden
Dauerhaftigkeit: Gegen Alterung	Bestanden
Gegen Chemikalien	Bestanden
Zug-Dehnungsverhalten: Zugfestigkeit:	
längs	≥ 130 N/50 mm
quer	≥ 130 N/50 mm
Dehnung:	
längs	≥ 400 %
quer	≥ 400 %
Wasserdampfdurchlasswiderstand	≥ 100 m
Widerstand gegen Stoßbelastung	KLF
Weiterreißwiderstand:	
längs	≥ 60 N
quer	≥ 60 N
Scherwiderstand der Fügenaht	KLF

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH1: EC 1907/2006) Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von REACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnavap®-500 E
10245338
2020.10 , ver. 1
1566

3/5

BUILDING TRUST

LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sarnavap®-500 E

10245338

2020.10 , ver. 1

1566

4/5

BUILDING TRUST



Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland
www.sika.de

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Sarnavap®-500 E
10245338
2020.10 , ver. 1
1566

5/5

BUILDING TRUST

