

Checkliste Sika® Pumptechnik

BUILDING TRUST



Kombination Durchlaufmischer inoMIX S50 (230 V) mit Förderpumpe inoBEAM F50 (400 V)



Sehr geehrter Kunde,

für einen reibungslosen Baustellenablauf bitten wir Sie vor jedem Einsatz der Maschine den folgenden Fragebogen auszufüllen. Senden Sie das Dokument anschliessend Ihrem betreuenden Außendienst-Kollegen.

Wir prüfen Ihre Angaben und geben Ihnen umgehend Rückmeldung. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Anwendungstechnik
Sika Deutschland GmbH
Handel Bau - Marke SCHÖNOX und Thomsit

ANSCHRIFT DER BAUSTELLE:

ANSPRECHPARTNER AUF DER BAUSTELLE MIT TELEFONNUMMER UND FIRMENNAME:

RECHNUNGSEMPFÄNGER:

Checkliste Sika® Pumptechnik

BUILDING TRUST



WELCHES MATERIAL SOLL VERARBEITET WERDEN?

Hersteller: _____ Produktname: _____

ZU VERARBEITENDE MENGE:

Tonnen: _____ t Einbaustärke: _____ mm Fläche: _____ m²

ENTFERNUNG (MÖRTELSCHLAUHLÄNGE) MASCHINENSTANDORT (MISCHPLATZ) BIS ZUM ENDE DER EINBRINGFLÄCHE: _____ m

MIETBEGINN:

Datum/Uhrzeit: _____

MIETENDE:

Datum/Uhrzeit: _____

MIETE MIT INOTEC-MITARBEITER? (BITTE ANKREUZEN)

Ja

Nein

nur Einweisung

ENTFERNUNG (KABEL-/SCHLAUHLÄNGE) VON STROM- UND WASSERANSCHLUSS ZUM MASCHINENSTANDORT (MISCHPLATZ):

Strom: _____ m Wasser: _____ m

AUF WELCHEM UNTERGRUND (MISCHPLATZ) WIRD DIE MASCHINE AUFGESTELLT?

Pflaster

Teer

Erboden (muss abgedeckt werden)

WO UND IN WELCHEM BEHÄLTNIS KANN DIE MASCHINE GEREINIGT WERDEN? (BITTE ANKREUZEN)

Baumulde

Mörtelkübel (mind. 300 Liter)

GIBT ES DIE MÖGLICHKEIT DIE MASCHINE VOR REGEN ZU SCHÜTZEN? (BITTE ANKREUZEN)

Ja

Nein

BAUSTELLESEITS GELTEN FOLGENDE BEDINGUNGEN:

Alle nachfolgend aufgeführten Punkte müssen über den gesamten Einsatzzeitraum der Maschine zur exklusiven Nutzung und uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

- Wasseranschluss mit mindestens 3 bar Wasserdruck.
GEKA-Anschluss und mindestens 3/4" Wasserschlauch vom Wasseranschluss bis zum Mischplatz
- Stromanschluss CEE 32 A
- Offenes Behältnis (mind. 300 l) zum Reinigen der Maschine und der Schläuche für die Zwischen- und Endreinigung
- Die Sackware (Europalette) ist direkt neben der Maschinenteknik zu platzieren
- 1 Mitarbeiter zur Bestückung der Maschine mit Sackware
- 1 Mitarbeiter zur Reinigung ist bei Bedarf bereitzustellen

HINWEIS → BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES, WENN SIE DAS SILO MIT BEDIENPERSONAL ANGEMietet HABEN:

- Soweit der Mieter den Mietgegenstand mit Bedienpersonal anmietet, ist eine Haftung des Vermieters, auch für Folgeschäden, ausgeschlossen, soweit der Schaden auf einer fehlerhaften Konsistenz des Materials oder einer für das Material zu geringen Pumpenleistung der Maschine beruht.
- Die Feststellung der Materialkonsistenz bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Verarbeiter oder einen Mitarbeiter des Materialherstellers. Ohne schriftliche Freigabe ist der Bediener verpflichtet, die weitere Bedienung bis zur Vorlage abzulehnen.
- Bei nicht Einhaltung der zuvor genannten Voraussetzungen, behält sich die Firma INOTEC vor die Baustelle nicht durchzuführen.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT AUFTRAGGEBER (FIRMENSTEMPEL)