Checkliste
Sika® Pumptechnik

BUILDING TRUST

Kombination Durchlaufmischer inoMIX S50 (230 V) mit Förderpumpe inoBEAM F50 (400 V)

Sehr geehrter Kunde,

für einen reibungslosen Baustellenablauf bitten wir Sie vor jedem Einsatz der Maschine den folgenden Fragebogen auszufüllen. Senden Sie das Dokument anschliessend Ihrem betreuenden Außendienst-Kollegen.

Wir prüfen Ihre Angaben und geben Ihnen umgehend Rückmeldung. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Anwendungstechnik
Sika Deutschland CH AG & Co KG

ANSCHRIFT DER BAUSTELLE:

ANSPRECHPARTNER AUF DER BAUSTELLE MIT TELEFONNUMMER UND FIRMENNAME:

RECHNUNGSEMPFÄNGER:

Checkliste
Sika® Pumptechnik

BUILDING TRUST

WELCHES MATERIAL SOLL VERARBEITET WERDEN?

Hersteller: _____ Produktname: _____

ZU VERARBEITENDE MENGE:

Tonnen: _____ t Einbaustärke: _____ mm Fläche: _____ m²

ENTFERNUNG (MÖRTELSCHLAUCHLÄNGE) MASCHINENSTANDORT (MISCHPLATZ) BIS ZUM ENDE DER EINBRINGFLÄCHE: _____ m

MIETBEGINN:

Datum/Uhrzeit: _____

MIETENDE:

Datum/Uhrzeit: _____

MIETE MIT INOTEC-MITARBEITER? (BITTE ANKREUZEN) ☐ Ja ☐ Nein ☐ nur Einweisung

ENTFERNUNG (KABEL-/SCHLAUCHLÄNGE) VON STROM- UND WASSERANSCHLUSS ZUM MASCHINENSTANDORT (MISCHPLATZ):

Strom: _____ m Wasser: _____ m

AUF WELCHEM UNTERGRUND (MISCHPLATZ) WIRD DIE MASCHINE AUFGESTELLT?

☐ Pflaster ☐ Teer ☐ Erdboden (muss abgedeckt werden) ☐ _____

WO UND IN WELCHEM BEHÄLTNIS KANN DIE MASCHINE GEREINIGT WERDEN? (BITTE ANKREUZEN)

☐ Baumulde ☐ Mörtelkübel (mind. 300 Liter) ☐ _____

GIBT ES DIE MÖGLICHKEIT DIE MASCHINE VOR REGEN ZU SCHÜTZEN? (BITTE ANKREUZEN) ☐ Ja ☐ Nein

BAUSTELLENSEITS GELTEN FOLGENDE BEDINGUNGEN:

Alle nachfolgend aufgeführten Punkte müssen über den gesamten Einsatzzeitraum der Maschine zur exklusiven Nutzung und uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

- Wasseranschluss mit mindestens 3 bar Wasserdruck.
  GEKA-Anschluss und mindestens 3/4" Wasserschlauch vom Wasseranschluss bis zum Mischplatz
- Stromanschluss CEE 32 A
- Offenes Behältnis (mind. 300 l) zum Reinigen der Maschine und der Schläuche für die Zwischen- und Endreinigung
- Die Sackware (Europalette) ist direkt neben der Maschinentechnik zu platzieren
- Zur Bestückung der Maschine mit Sackware sowie zur Reinigung werden je nach Baustellensituation und -größe 3 - 5 Personen benötigt

HINWEIS → BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:

- Soweit der Mieter den Mietgegenstand mit Bedienpersonal anmietet, ist eine Haftung des Vermieters, auch für Folgeschäden, ausgeschlossen
- Bei nicht Einhaltung der zuvor genannten Voraussetzungen, behält sich die Firma Sika Deutschland CH AG & Co KG vor, die Baustelle nicht durchzuführen.
- Bei der Angabe der benötigten Personenzahl gehören Mitarbeitende der Sika Deutschland CH AG & Co KG nicht dazu

_____

ORT, DATUM **UNTERSCHRIFT AUFTRAGGEBER (FIRMENSTEMPEL)**

Sika Deutschland CH AG & Co KG ■ Kornwestheimer Strasse 103-107 ■ 70439 Stuttgart ■ Tel. 0711 8009-0 ■ Fax: 0711 8009-321 ■ Email: info@de.sika.com